

Kabelgenomföringspyramid | KEL-ULTRA flex

Ledningar upp till Ø115mm | IP66 | UL Type 12

Artikel:	KEL-ULTRA flex
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ:	UL Type 12
Temperatur:	-40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Fästring:	Stål, galvaniskt förzinkat
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri



Beskrivning

Kabelgenomföringspyramid / KEL-ULTRA flex är utformad som ett kabeluttag för strömkabel eller för en stor kabel eller ledning som är svår att hantera. KEL-ULTRA flex finns i två storlekar och är idealisk för dirigering och tätning av kablar och ledningar med en diameter från 25 till 115 mm. På grund av den höga flexibiliteten hos elastomer pyramiden är det lättare att sätta i stora tjocka kablar med KEL-ULTRA flex än att använda vanliga kabelförskruvningar. Kabelgenomföringspyramid / KEL-ULTRA flex monteras snabbt och enkelt med metallringen och skruvarna efter införandet av kabel eller ledning. Denna ring möjliggör en cirkulär fastsättning och tätning av hylsan vid höljets vägg.

- Ringen levereras med varje KEL-ULTRA flex
- Kapning av genomföringen: Kabel diameter mindre 25%
- Det rekommenderas att extra dragavlastning ges för kablar som en del av installationen

Fördelar:

- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Certifierade skydd typer IP66 (efter EN 60529)



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Höjd mm	Ytterdia. mm	Håltagning mm	Kabeldia. mm	Enhet	St/tp
42630	KEL-ULTRA flex	175.5	168	140	1x25-90	st	1
42631	KEL-ULTRA flex	175.5	168	140 mm	1x75-115	st	1