

EMC Kabelförskruvning | EMC-KVT-DS

Delbar förskruvning | för avskärmning av kablar med kontakt | M32 / M63 | IP55

Artikel:	EMC-KVT-DS
Varumärke:	Icotek
IP-klass:	IP54, IP55
Material:	Polykarbonat (ledande)
Material låsmutter:	Mässing, förnicklad / Plast
Brandklass:	UL94-HB
Temperatur:	40°C till 90°C



Beskrivning

EMC Kabelförskruvning | EMC-KVT-DS är baserad på icotek produkten KVT och är metalliserad för att möjliggöra en bra strömledning.

Första genomföringen (KT) tjänar till dragavlastning och tätning över kabelmanteln. Genom den andra genomföringen (EMC-KT) kontakteras kabelskärmen på 360°.

Genom en ledande platt packning som är inkluderad i transporten förbindas kabelförskruvningen med ledande höljeväggen. Detta kan vara en fördel när höljeväggen inte är lackerad och såmed ledande.

Kontakten till metallväggen upprättas via den speciella EMC-låsmuttern. Det kan vara till fördel när metallväggen vid vilken EMC-KVT-DS ska fästas, inte är lackerad och därmed ledande.

Fördelar

- Både ledningsbundna och fältbundna störningar kan på ett tillförlitligt sätt ledas bort
- Mycket snygg och reptålig yta
- Kontakt 360° runt kabelskärmen
- Genomföringarna är enbart gjorda av ledande elastomer
- Mycket goda spridningsvärden
- Mycket bra avskärmningseffekt med avseende på EMC-täthet

Artikelnummer

Art.nr	E-nummer	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldiameter	Monteringshojd	Utskäring Metrisk	Utskäring Rund	Storlek	TL	Lamplig For Insatser	Enhet	St/tp
99432		EMC Kabelförskruvning EMC-KVT-DS	1	17	23	M32	32.3	M32x1.5	14	1 x KT små, 1 x EMC-KT små	st	5
99435		EMC Kabelförskruvning EMC-KVT-DS	1	35	23	M63	63.4	M63x1.5	14	1 x KT stor, 1 x EMC-KT stor	st	1
99437		EMC Kabelförskruvning EMC-KVT-DS	4	17	23	M63	63.4	M63x1.5	14	4 x KT små, 4 x EMC-KT små	st	1