

Kabelgenomföringskapsling 90° | KEL-FG-ER

Delbar kapsling | för kablar med kontakt | IP65

Artikel:	KEL-FG-ER
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54, IP55, IP64, IP65
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 80°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Vibrationssäker, UV-beständig, Silikonfri, Halogenfri



Beskrivning

Kabelgenomföringskapsling 90° / KEL-FG-ER i IP65 med dragavlastning. För installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinvägar, inneslutningar eller skåp.

Passar kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-kabelinsats KT 1-15) och 16 till 35 mm (enkelhålsinsats KT 16 – 34). Sändningen innehåller en platt gummipackning.

- KEL-FG-ER-A-ramen passar håltagningsdimensionen för 24-pin standard industri kontakt
- KEL-FG-ER-B-ramen har håltagningsmättet 36x46mm
- KEL-FG-ER-E-versionen passar speciellt bra för platta kontakter

- Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme

Fördelar:

- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd (IP65) vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldiameter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Håltagning	Lämplig för Insatser	Enhet	St/fp
42197	Gasket E3			98	40	2.5	2.5	65 x 24		st	1
42246	Gasket 24			145	56	2.5	2.5	112 x 36		st	1
42251	Gasket E5			147	40	2.5	2.5	112 x 24		st	1
42256	Gasket E2			72.8	40	2.5	2.5	43 x 24		st	1
42331	Gasket FG-B			72.85	55.6	2.5	2.5	46 x 46		st	1
42340	KEL-FG-ER A10	10	16	147	80	57.5	57.5	112 x 36	10 x KT små	st	1
42341	KEL-FG-ER A7	7	35	147	80	57.5	57.5	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	1
42342	KEL-FG-ER A4	4	35	147	80	57.5	57.5	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	1
42343	KEL-FG-ER B1	1	35	79.8	80	57.5	57.5	46 x 46	1 x KT stor	st	1
42344	KEL-FG-ER B4	4	16	79.8	80	57.5	57.5	46 x 46	4 x KT små	st	1
42345	KEL-FG-ER E2	2	17	73	53	38	38	43 x 24	2 x KT små	st	5
42346	KEL-FG-ER E3	3	17	100	53	38	38	65 x 24	3 x KT små	st	5
42347	KEL-FG-ER E5	5	17	147	53	38	38	112 x 24	5 x KT små	st	5