

Filterfläkt Tak | DVL

Friblås 0 m³/h - 840 m³/h

Artikel:	DVL
Varumärke:	Rubsamen & Herr
Skyddsklass:	IP54
Färg:	RAL 7035



Beskrivning

Filterfläkt Tak / DVL är den perfekta lösningen för takventilation med sina kostnadseffektiva alternativ och mångsidiga funktioner. Med en takhuva och en labyrintisk luftkanal förhindrar den effektivt inträngning av damm och vatten, vilket gör den idealisk för olika miljöer.

Denna filterfläkt är utformad för att erbjuda optimalt luftflöde i kapslingen, vilket säkerställer en jämn och effektiv ventilation. Dessutom gör den verktygsfria monteringen och filterbytet det enkelt att underhålla och hålla filterfläkten i toppskick. Filterfläkten Tak har samma monteringsöppningar som LV-filterfläkten, vilket gör den till ett bekvämt alternativ för uppgraderingar eller ersättning av befintliga system.

- Utforska fördelarna med DVL och upplev en effektiv och pålitlig takventilation.



Artikelnummer

Mått avser montering

Art.nr	E-nummer	Effekt (friblås)	Ingångsspänning AC	Bredd mm	Höjd mm	Skyddsklass	Färg	PDF
DVL440	2599313	71m3/h	230V	223	223	IP54	RAL7035	PDF
DVL410	2599315	240m3/h	230V	223	223	IP54	RAL7035	PDF
DVL550		300m3/h	230V	223	223	IP54	RAL7035	PDF
DVL640	2599317	232m3/h	230V	292	292	IP54	RAL7035	PDF
DVL600	2599321	550m3/h	230V	292	292	IP54	RAL7035	PDF
DVL800	2599323	840m3/h	230V	292	292	IP54	RAL7035	PDF