

Kabelgenomföringsplatta | KEL-SCDP

Multi-range-membran | ledningar upp till Ø36mm | IP65

Artikel:	KEL-SCDP
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65
Material:	Elastomer
Temperatur:	40°C till 80°C
Monteringstyp:	Snap-in
Egenskaper:	Halogenfri, Silikonfri



Beskrivning

Med Kabelgenomföringsplatta / KEL-SCDP kan enstaka kablar, slangar och rörledningar dirigeras och förseglas med IP-klass IP65. En unik fördel är kabelgenomföringsplattans stora räckvidd.

Beroende på kabeldiameter kan delarna anpassas genom att skala av det yttre skiktet av kabelgenomföringsplattan tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Ännu en fördel är stora flexibiliteten. KEL-SCDP kan sättas in håltagning med väggbredd från 1,5 till 4,0 mm.

- Versionen KEL-SCDP-RW används i järnvägsteknologi tillsammans med EN 45545-2 HL3

Fördelar:

- Optimalt kantskydd och tätning (IP65)
- Ringarna är lätta att ta bort
- Snabb montering utan verktyg



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldia.	Yttre Diameter	Håltagning Metrisk	Min Vägg	Max Vägg	Kabeldiameter	Enhet	St/fp
43477	KEL-SCDP	1	7.2	19	M12	1.5	4	1 x 1-7.2 mm	st	10
43478	KEL-SCDP	1	9.5	23	M16	1.5	4	1 x 5-9.5 mm	st	10
43479	KEL-SCDP	1	13	27	M20	1.5	4	1 x 5-13 mm	st	10
43480	KEL-SCDP	1	16	32	M25	1.5	4	1 x 5-16 mm	st	10
43481	KEL-SCDP	1	22	39	M32	1.5	4	1 x 5-22 mm	st	10
43482	KEL-SCDP	1	28	47	M40	1.5	4	1 x 8-28 mm	st	10
43483	KEL-SCDP	1	36	57	M50	1.5	4	1 x 8-36 mm	st	10
43487	KEL-SCDP-RW	1	7.2	19	M12	1.5	4	1 x 1-7.2 mm	st	10
43488	KEL-SCDP-RW	1	9.5	23	M16	1.5	4	1 x 5-9.5 mm	st	10
43489	KEL-SCDP-RW	1	13	27	M20	1.5	4	1 x 5-13 mm	st	10
43490	KEL-SCDP-RW	1	16	32	M25	1.5	4	1 x 5-16 mm	st	10
43491	KEL-SCDP-RW	1	22	39	M32	1.5	4	1 x 5-22 mm	st	10
43492	KEL-SCDP-RW	1	28	47	M40	1.5	4	1 x 8-28 mm	st	10
43493	KEL-SCDP-RW	1	36	57	M50	1.5	4	1 x 8-36 mm	st	10