

Nättaggregat | LYTE II

DIN-monterade nättaggregat med kostnadseffektiv design | Utgångström 3.4 till 40A | Verkningsgrad upp till 93% | AC-Inspeining | Skruvanslutning

Artikel:	LYTE II
Varumärke:	Delta Electronics
Ingångsspänning AC:	85-264V 90-264V
Utgångsspänning DC:	12V 24V 48V
Utgångsström:	2.5A 3.125A 5A 6.25A 10A 20A
Effekt:	75W 120W 240W 480W
Anslutning:	Skruvanslutning
Övrigt:	Slimmad design



Beskrivning

Nättaggregat / LYTE II, monteras på DIN-Profil. PSU'n är en mångsidig lösning som är enkel att montera på DIN-profilen. Med sitt universal AC-ingångsspänningsområde och inbyggda konstantströmkrets för reaktiva belastningar, ger den hög effekttäthet och pålitlig prestanda. Den kan fungera i extrema temperaturer från -30°C till +70°C med -40°C kallstart. Dess minskade strömförbrukning utan belastning och överensstämmelse med DOE VI Energy Standard och SEMI F47 @ 200Vac gör den till ett pålitligt val för dina behov.

- Verkningsgrad upp till 93%
- Universal AC-ingångsspänningsområde
- Inbyggd konstantströmkrets för reaktiva belastningar
- Hög effekttäthet
- Kör från -30°C till +70°C med -40°C kallstart
- Minskad strömförbrukning utan belastning
- Överensstämmelse med DOE VI Energy Standard
- Överensstämmelse med SEMI F47 @ 200Vac



Artikelnummer

Ingen produkt hittades.