

Kylaggregat | Slim In

Väggmonterade | 500W - 4000W | IP54

Artikel:	Kylaggregat Slim In
Varumärke:	DKC
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230V 400/440V 400/460V
Effekt:	500W - 4000W
Driftstemperatur:	20°C - 50°C 20°C - 55°C (UL)
Material:	Stålplåt Rostfritt AISI304L Syrafast AISI316L (på begäran)
Färg:	RAL 7035 (stålplåt)



Beskrivning

Kylaggregat / Slim In med litet utbyggnadsmått. För vägg- eller dörrmontage, med en effekt på 500W – 4000W.

- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering

Top-version:

- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)

Övrigt:

- Inbyggd "hot-pipe" slinga i kondenstråget som avdunstar kondensvattnet
- Yttre tvättbart luftfilter
- RAL7035
- Andra RAL finns tillgängliga
- Visuellt larm
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran
- Annan strömförsörjningsspänning möjlig

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Version	Effekt	Ingångsspänning AC	Driftstemperatur	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Skyddsklass	Färg / Material (kapsling)	PDF
R5CND05021LIT	Kylaggregat Slim In	Top	500W	230V	20°C-50°C	345	690	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND05021LIT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	500W	230V	20°C-50°C	345	690	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND10021SIT	Kylaggregat Slim In	Top	1000W	230V	20°C-50°C	490	1570	195	IP54	RAL7035	PDF
RICND10021SIT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	1000W	230V	20°C-50°C	490	1570	195	IP54	AISI304L	PDF
R5CND15021SIT	Kylaggregat Slim In	Top	1500W	230V	20°C-50°C	490	1570	195	IP54	RAL7035	PDF
RICND15021SIT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	1500W	230V	20°C-50°C	490	1570	195	IP54	AISI304L	PDF
R5CND20021SIT	Kylaggregat Slim In	Top	2000W	230V	20°C-50°C	490	1720	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND20021SIT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	2000W	230V	20°C-50°C	490	1720	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30021SIT	Kylaggregat Slim In	Top	3000W	230V	20°C-50°C	490	1720	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND30021SIT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	3000W	230V	20°C-50°C	490	1720	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30043SIT	Kylaggregat Slim In	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	490	1720	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND30043SIT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	490	1720	220	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK30043SI	Kylaggregat Slim In	Top UL	3000W	400/440V 3-fas	20°C-55°C	490	1720	220	IP54	RAL7035	PDF

Artikelnummer

RIULK30043SI	Kylaggregat Slim In INOX	Top UL	3000W	400/440V 3-fas	20°C-55°C	490	1720	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND40043SO T	Kylaggregat Slim In	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND40043SOT	Kylaggregat Slim In INOX	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF