

## Kabelgenomföringsram | KEL-QUICK

Delbar ram | för kablar med kontakt | IP54

Artikel:	KEL-QUICK
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering, Snap-in med KEL-Snap
Egenskaper:	UV-beständig, Silikonfri, Halogenfri, Antikorrosiv



### Beskrivning

Kabelgenomföringsram / KEL-QUICK är ett kompakt system för genomföring och tätning av kablar med kontakt, såväl som för ledningar eller pneumatiska slangar som använder delade QT-genomföringar. Efter att ha fyllt ramen med QT-genomföringar och kablar, kläms locket på ramen utan att använda verktyg. Den delbara Kabelgenomföringsram / KEL-QUICK kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt knäppas in i KEL-SNAP-ramen. En platt gummipackning ingår i sändningen.

- KEL-QUICK -B har håltagningsdimension 46 x 36 mm
- KEL-QUICK 10 för 10-pin standard industriella kontakter (65 x 36 mm)
- KEL-QUICK 16 för 16-pin standard industriella kontakter (86 x 36 mm)
- KEL-QUICK 24 för mått på 24-stifts kontaktdon

#### Fördelar:

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar



Artikelnummer