

E COR | EC050530

B500 H500 D300 | Inkl. Montageplåt | IP66

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Artikel: | EC050530 |
| Varumärke: | E.t.a |
| Mått: | 500 × 500 × 300 mm (B × H × D) |
| Skyddsklass: | IP66 enligt EN 60529 / NEMA 4 |
| Material: | 1,2 mm Sendzimirförzinkad stålplåt |
| Ytbehandling: | Epoxypulverlack, RAL 7035 |
| Slagmotstånd: | IK10 enligt IEC 62262 |
| Tätning: | Skumgjuten polyuretantätning |
| Godkännanden: | CE, RoHS, TUV, RINA, EAC |
| Vikt: | ca 17,9 kg (inkl. förpackning) |



Beskrivning

E COR / EC050530 – Väggskap med Blank Dörr & Montageplåt

E COR är en kompakt och slitstark väggmonterad kapsling från ETA:s E COR-serie, framtagen för att skydda elektrisk och elektronisk utrustning i krävande industrimiljöer. Kapslingen är tillverkad i 1,2 mm Sendzimirförzinkad stålplåt, vilket ger ett pålitligt korrosionsskydd och utmärkt mekanisk hållfasthet.

Ytan är behandlad med elektroforesgrund och pulverlack i RAL 7035 (ljusgrå) för ytterligare skydd och ett professionellt utseende. Dörren är försedd med polyuretantätning (skumgjuten) och ger tillsammans med den helsvetsade konstruktionen ett tätt skydd enligt IP66 / NEMA 4 och slagfasthet IK10, vilket gör kapslingen lämplig för både dammiga och fuktiga miljöer.

Med sina mått på 500 × 500 × 300 mm (B × H × D) är EC050530 idealisk för mindre installationer där tillförlitlighet och enkel montering är i fokus. Kapslingen levereras komplett med dörr, bakplåt, och skruvsats för jordanslutning.

Ingår i leveransen

- Kapsling – Helsvetsad stomme i 1,2 mm Sendzimirförzinkad stålplåt, lackerad i RAL 7035.
- Vändbar dörr – Monterad med skumgjuten tätning och försett med 3,0 mm dubbelbits låssystem.
- Montageplåt – I förzinkat stål 2 mm.
- Kabelgenomföringsfläns – För tät och flexibel kabeldragning.
- Skruvsats – För jordning och invändig montering.

e cor

Artikelnummer