

## Kabelgenomföringsadapter 90° | KEA

För delade ramar & genomföringsplattor | Upp till IP66 | UL Type 12/4X\*

Artikel:	KEA
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54, IP65, IP66
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 120°C
Material:	Polyamid
Monteringsstyp:	Skruvmontering, Snap-in
Egenskaper:	Vibrationssäker, Silikonfri, Halogenfri



### Beskrivning

Kabelgenomföringsadapter 90° / KEA är en adapter för att få plats med olika kabelgenomföringsramar i storlek 24. Adaptern gör att kablar kan dras in 90° vinkel. Riktningen på installationen kan vara horisontell eller vertikal. Kablarna är skyddade mot mekaniska spänningar i in- och utgångsområdena. Väggmontage görs antingen med skruvar och muttrar eller med hjälp av gängade bussningar. En lämplig tätning för att sätta mot väggen ingår i leveransen. vi erbjuder även rektangulära punchar för håltagning.

Kabelgenomföringsplattorna KEL-DP 24 Typ B kan enkelt snäppas fast på KEA 24 W90 R.

Kabelgenomföringsramarna KEL-U 24, KEL-ER 24 och kabelgenomföringsplattorna KEL-DPZ 24 och KEL-DPU 24 kan skruvas på KEA 24 W90 S. Detta möjliggör införande av förmonterade och icke-monterade kablar.

IP-Klass (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

Fördelar:

- Möjliggör anpassning av kabelgenomföringramar i 90° vinkel
- Monteringen är snabb och enkel, delvis verktygsfri (R-variant)
- Hög packningsdensitet i kombination med kabelinföringsplattor (storlek 24)
- Mekaniskt skydd vid kabelgång och -utgång på grund av den stängda kapslingen
- Universal 90°-adapter för många icotek-produkter i storlek 24
- Utrymmesbesparande i apparatskåpet genom att böjradien förskjuts utåt
- Kantskydd



Artikelnummer