

## Dragavlastningplatta | KZL

Monteras på DIN-Profil | TS35 / C-profil

Artikel:	KZL
Varumärke:	Icotek
Material:	Polyamid
Brandklass:	UL94-V0, Sjävlsläckande
Temperatur:	-40 - 140 ° C
Monteringssätt:	Snap-In
Färg:	Svart (RAL 9005)
Egenskaper:	Halogenfri, silikonfri



### Beskrivning

Dragavlastningplatta / KZL används för statiska eller dynamiska applikationer för att organisera och fästa kablar på maskiner, kontrollpaneler eller dragkedjor. Enhetens konstruktion ger en säker dragavlastning enligt EN 62444. Montering av kablarna eller pneumatiska slangar görs enkelt med hjälp av kabelband. KZL

- Dragavlastningsplattor kan monteras på 30 mm DIN-skenor (C-skenor) och 35 mm DIN-skenor.

## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ	Montering	Antal Kablar	Langd	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd mm	Enhet	St/fp
32250	Dragavlastningplatt a   KZL	11	Snap-in	1	11.5	39.5	16.5	10.7	fp	10
32260	Dragavlastningplatt a   KZL	39	Snap-in	3	38.5	39.5	16.5	10.7	fp	10
32262	Dragavlastningplatt a   KZL	80	Snap-in	6	79.5	39.5	16.5	10.7	fp	10
32264	Dragavlastningplatt a   KZL	140	Snap-in	9	139.5	39.5	16.5	10.7	fp	10