

Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPR

Multi-membran | hög kabeldensitet | Upp till IP65

Artikel:	KEL-DPR
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polypropylen
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Halogenfri, Silikonfri



Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPR är baserad på den beprövade KEL-DP 24, men har en integrerad förstärkningsram av polypropylen. Med KEL-DPR 24 kan upp till 48 kablar från 1 till 16,1 mm föras in i de minsta utrymmen och tätas i enlighet med IP65. KEL-DPR 24-kabelingången passar standard-håltagning för 24-stifts kontakter.

Elektriska och pneumatiska ledningar kan monteras på några sekunder. Motsvarande membran är perforerat och kablarna trycks enkelt igenom. Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPR tillåter också att kablarna dras genom baksidan av plattan.

- Perforerade membran kan tätas med ST-B pluggar
- En version med M4-gängade bussningar finns som tillval för skruvmontering från skåpets insida

Fördelar:

- Dragavlastning på grund av förstärkt membran
- Tätning enligt IP65
- Mycket snabb installation
- Mycket hög kabeltäthet
- Kablar kan dras igenom från båda sidor
- Lämplig för standardiserade utskärningar
- Finns som tillval med M4 gängade bussningar
- Visuellt tilltalande design



Artikelnummer

Läs mer på icotek