

Jordflätor | MB

Tillverkade av flexibla E-Cu fintrådiga ledare med anslutningsplattor | 100 - 1000mm

Artikel:	MB
Varumärke:	Icotek
Material:	Cu-ETP
Montering:	Skruvmontering
Monteringsyta:	Plåt
Tvärsnitt:	6 mm ² - 70 mm ²
Strömbelastning:	67 A - 403 A



Beskrivning

Tillverkas av mycket flexibla E-Cu fintrådiga kopparledare med anslutningsplattor i förtent kopparband.

Den låga övergångs- och anslutningsresistansen gör dem särskilt lämpliga som jordförbindningar.

Jordflätorna finns med anslutningar för M4, M5, M6, M8 eller M10, och i vissa utföranden med kombinerade anslutningsstorlekar.

Jordflätorna finns även med gul/grön krympslang (MB-GG), vilket ger tydlig visuell identifiering.

UL Product iQ: Ladda ner PDF

(gäller ej MB-GG samt artikelnummer 32868 / 32870 / 32872)

Tvärsnitt – Strömbelastning

6 mm² – 67–80 A

10 mm² – 89–106 A


16 mm² – 132–157 A

25 mm² – 177–210 A

35 mm² – 230–275 A

50 mm² – 280–350 A

70 mm² – 338–403 A



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Längd mm	Langd L1	Langd L2	Bredd mm	Höjd mm	Hålstorlek	Tvårsnitt	Strömbelastning	Material	Enhet	St/tp
32702	MB 6 C-T 200 M6	200	14	213	10	2	M6	6 mm ²	67-80 A	Koppar	st	1
32733	MB 10 C-T 200 M6	200	22	220	16	3	M6	10 mm ²	89-106 A	Koppar	st	1
32764	MB 16 C-T 200 M6	200	22	220	16	3	M6	16 mm ²	132-157 A	Koppar	st	1
32734	MB 10 C-T 200 M8	200	22	220	16	3	M8	10 mm ²	89-106 A	Koppar	st	1
32765	MB 16 C-T 200 M8	200	22	220	16	3	M8	16 mm ²	132-157 A	Koppar	st	1
32802	MB 25 C-T 200 M8	200	22	223	21	4	M8	25 mm ²	177-210 A	Koppar	st	1