

Kabelgenomföringspyramid | KEL-DPF

Ledningar upp till Ø70mm | M25 - M85 | IP66 - IP68 | UL Type 12/4X*

Artikel:	KEL-DPF
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ:	UL Type 12, UL Type 4X*
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri





Beskrivning

Kabelgenomföringspyramid / KEL-DPF har utvecklats särskilt för att dirigera stora eller okända storlekar av kablar in i ett kopplingskåp eller maskin (max. Kabeldiameter 70 mm). På grund av sin flexibilitet och sin unika pyramidformade utformning är användandet mycket lättare jämfört med att använda konventionella kabelgenomföringar. Även perfekt för buntning eller för att hålla fast stora kablar.

- De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen
- Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen
- För montering av nya Kabelgenomföringspyramid / KEL-DPF storlekar kan vi erbjuda lämpliga nycklar med bredden M75 och M85 för låsmuttrar i plast

Fördelar:

- Snabb och verktygslös montering
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmuttrar i Polyamid ingår vid leverans



Artikelnummer

Läs mer på icotek