

Borstplatta delad | KEL-BES-S Rund

Delbar ram | borst | för kabelgenomföring | M32 / M50

Artikel:	KEL-BES-S Rund
Varumärke:	Icotek
Material:	Polyamid
Material borst:	Polyamid
Färg:	Svart (RAL 9005)
Brandklass:	UL94-V0, self-extinguishing
Temperatur:	20 C° till 90 C°
Monteringshöjd:	10 mm
Egenskaper	Silikonfri, halogenfri



Beskrivning

Borstplatta delad / KEL-BES-S Rund för rund metrisk håltagning M32/M50. Vi erbjuder nu den delade borstplattan för kabelgenomföring KEL-BES-S. Den kan antingen snäppas in direkt i "hålet" eller skruvas fast med en låsmutter.

En delad borstplatta för kabelgenomföring "KEL-BES-S" används för att dirigera kablar i serverrack, styrenheter, kontrollpaneler, apparatskåp och kapslingar. KEL-BES-S är också en idealisk lösning för införsel och utförsel av kablar som är dragna inuti upphöjda golv, t.ex. i datacentraler.

Notera: Snap-in-montering möjlig om väggjockleken är 1 – 2,5 mm. För väggjocklek < 1 mm och > 2,5 mm måste en låsmutter användas.

Fördelar:

- Snabb och enkel montering
- Mångsidig användning
- Tillåter minskat luftflöde och samtidigt filtrera bort damm, hår och större partiklar
- Termiskt skydd, separering av kall och varm luft
- Visuell screening
- Skyddar kablar mot slitage



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Benämning 2	Monteringstyp	Ytterdia.	Håltagning	Storlek	Min Vägg	Max Vägg	Enhet
51538	KEL-BES-S	32	Fäst med låsmutter, Snap-in	46	32.3	M32x1.5	1	2.5	st
51540	KEL-BES-S	50	Fäst med låsmutter, Snap-in	62.5	50.4	M50x1.5	1	2.5	st