

## Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPU-HD

Multi-membran | Hygienisk | FDA-kompatibel | Robust, stark dragavlastning | IP66- IP68

Artikel:	KEL-DPU-HD
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Brandklass:	UL94-HB
Temperatur:	40°C till 80°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polypropylen
Monteringstyp:	Skruvmontering, Snap-in
Egenskaper:	Silikonfri, Motståndskraftig mot olja och mögel, Högre kemisk beständighet, Halogenfri



### Beskrivning

Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPU-HD har utvecklats speciellt för installation i livsmedels- och förpackningsmaskiner. Under utvecklingen enligt riktlinjerna för Hygienic Design har man sett till att den synliga sidan av kabelgenomföringsplattan är fri från smutssamlade urtag. Ytan hålls mycket slät ( $R_a = 0,421 \mu\text{m}$  enligt ISO 4287).


Den yttre konturen har en radie på 6 mm istället för de 3 mm som krävs. Dessutom använder KEL-DPU-HD en FDA-kompatibel elastomer i enlighet med livsmedelsgodkännande 1935/2004/EG och (EU) 10/2011. Signalfärgen blå säkerställer en tydlig visuell färgigenkänning.

Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPU-HD's ingångsplåtar är designade för att dra och täta kablar utan kontakter (från 3,2 mm till 20,5 mm i diameter) i begränsat utrymme med IP66/IP68\*\*. KEL-DPU-HD kännetecknas särskilt av sin solida robusta ram och den ökade dragavlastningen hos de dragna kablarna.

- KEL-DPU-HD 24 matchar exakt utskärningsmått för 24-stifts standard industrikontakter
- Kabelgenomföringsplattan monteras antingen genom att skruva fast den på insidan av kapslingen eller genom att snäppa fast den i urtaget
- \*\* IP68 endast när den är skruvmonterad

### Fördelar:

- Elastomer av kabelgenomföringsplattan gjord av material enligt 1935/2004/EG, (EU) 10/2011
- FDA-kompatibel
- Utvecklad enligt riktlinjer för hygienisk design
- Hygienisk design – fri från smutssamlade urtag
- Mycket platt design, mycket slät yta ( $R_a = 0,421 \mu\text{m}$  enligt ISO 4287)
- Dubbel tätning av kablar (IP66/IP68\*\*)
- Hög styrka och stabilitet
- Hög belastningsavlastning
- Snabb och enkel montering



Artikelnummer

Läs mer på icotek