

## Skyddsslang Rostfri | INOX

Slang för applikationer med hög korrosionsrisk | Maskinbyggnation / Automation / Energi / Konstruktion / Järnväg / Marint | AISI304L | 2500N | 6J

Artikel:	Skyddsslang   INOX
Varumärke:	Interflex
Material:	AISI304L
Tryckhållfasthet:	2500N
Stöthållfasthet:	6J
Temperatur:	-45°C till + 400°C
Färg:	Silver
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator




### Beskrivning

Skyddsslang Rostfri / INOX med ett kraftigt mekaniskt skydd. Speciellt angiven för applikationer i en starkt frätande miljö.

Passar bra för applikationer med hög korrosionsrisk:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara Energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri
- Marint



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Enhet	M/rulle
30007	Skyddsslang   INOX	7	9	12.6	AISI304L	rulle	50
30009	Skyddsslang   INOX	9	11	15.6	AISI304L	rulle	50
30011	Skyddsslang   INOX	11	14	18.8	AISI304L	rulle	50
30013	Skyddsslang   INOX	13.5	15	20.6	AISI304L	rulle	50
30016	Skyddsslang   INOX	16	17	22.9	AISI304L	rulle	50
30021	Skyddsslang   INOX	21	22	28.8	AISI304L	rulle	25
30029	Skyddsslang   INOX	29	30	37.5	AISI304L	rulle	25
30036	Skyddsslang   INOX	36	39	47.5	AISI304L	rulle	25
30048	Skyddsslang   INOX	48	50	60.5	AISI304L	rulle	20