

Gängförlängning | TE

För icoteks kabelförskruvningar och kabelgenomföringsplattor | M32 / M50 / M63

Artikel:	TE
Varumärke:	Icotek
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter
Egenskaper:	silikonfri, halogenfri



Beskrivning

Gängförlängning / TE icotek kabelförskruvningar och kabelgenomföringsplattor med metrisk gänga skruvas fast med en låsmutter vid montering. Om längden på gängan inte räcker till, till exempel vid

montering på dubbelpanel eller tjocka betongväggar, erbjuder icotek en praktisk lösning: Gängförlängning / TE.

Gängförlängning / TE finns i tre storlekar (M32, M50, M63) och i tre längder (35 mm, 60 mm, 120 mm) och representerar en verklig innovation inom kabelhanteringsområdet. De olika längderna kan kombineras flexibelt eller förkortas på de angivna punkterna. Detta innebär att inte bara mycket stora, utan även dimensionellt noggranna avstånd kan övervinnas när kabeln dras. Tack vare sin stabila konstruktion kan nästan valfritt antal gängförlängare skruvas ihop.

- Håltagning: 37 / 55 / 68 mm (standardstorlekar)
- (Visade kabelgenomföringar/kabelinföringsplattor ingår inte i leveransen)

Fördelar:

- Passat ett brett utbud av applikationer inom olika branscher som konstruktion, byggtjänster, husvagnar, renrum och mer.
- Särskilt lämplig för dubbelpanel och alla väggfjocklekar
- IP-skyddet för kabelgenomföringen eller kabelgenomföringsplattan som används finns kvar
- Nästan oändlig förlängning möjlig
- Olika gänglängder kan flexibelt kombineras med varandra
- Större längder kan kortas av i skåran mellan gängorna, utan att skada gängorna
- Fräst urtag för nyckelstorlek för enkel åtdragning
- Passar till alla runda icotek kabelförskruvningar och kabelinföringsplattor M32 / M50 / M63



Artikelnummer

Läs mer på icotek