

Punchar rektangulära

Punchar för multi-pin kontakter | icoteks kabelgenomföringssystem

Artikel:	Punchar rektangulära
Varumärke:	Icotek
Material punchar:	Stål, härdat och polerat



Beskrivning

Punchar rektangulära och motlägg gör det enkelt att stansa hål i rostfritt stål (V2A-versioner), mjukt stål, aluminium eller plast med max. Plåt tjocklek 3 mm (V2A: max 2 mm). Finns för Rektangulära och kvadratiska stansar och dörrar gör det enkelt att stansa hål i rostfritt stål (V2A-versioner), mjukt stål, aluminium eller plast med max. Plåt tjocklek 3 mm (V2A: max 2 mm).


Finns för håltagningsstorlek 10, 16 och 24-flerstifts industriella kontakter och även för specialhåltagning. Stansarna är därför lämpliga för de flesta Icotek-kabelgenomföringssystem. Stansarna är endast för handhydraulisk drift. De passar ihop med handhydraulisk punchverktyg från icotek och även med andra tillverkare. Punchar rektangulära passar bl.a. vårt hydraulverktyg.

Kompatibla med: Punchvertygsset

Passar till t.ex artikel: KEL-U och KEL-U-B

I leveransen ingår:

- Stans, motlägg och dragstång 19 mm (3/4 "UNF), L: 150 mm
- 1st Förvaringsväska



Artikelnummer

Art.nr	Typ	Storlek	Benämning
80059		22x45	Max tjocklek vägg 2mm
80055	E2	43x24	Max tjocklek vägg 2,5mm
80056	E3	65x24	Max tjocklek vägg 2,5mm
80057	E4	86x24	Max tjocklek vägg 2,5mm
80058	E5	112x24	Max tjocklek vägg 2,5mm
80050	B	46x46	Max tjocklek vägg 3mm
80150	B V2A(R-fri)	46x46	Max tjocklek vägg 2mm
80051	10	65x36	Max tjocklek vägg 3mm
80151	10 V2A(R-fri)	65x36	Max tjocklek vägg 2mm
80052	16	86x36	Max tjocklek vägg 3mm
80152	16 V2A(R-fri)	86x36	Max tjocklek vägg 2mm
80053	24	112x36	Max tjocklek vägg 3mm
80153	24 V2A(R-fri)	112x36	Max tjocklek vägg 2mm
80054	Punch 24-XL	112x46	Max tjocklek vägg 3mm
80154	Punch 24-XL V2A(R-fri)	112x46	Max tjocklek vägg. 2mm