

Belysning LED | ALU-LINE

Innovativ LED-belysning | 120 - 240V | 900 lm & 1350 lm | IP20

Artikel:	ALU-LINE
Varumärke:	Icotek
Ljusflöde:	900lm 1350 lm
IP-Klass:	IP20, Skyddsklass I (Skyddsledaranslutning)
Temperatur:	-20°C till 50°C
Material Armaturkåpa:	Polykarbonat
Material Kapsling:	Aluminium, extruderad
Monteringsalternativ:	Montering med skruv
Spänning:	100 - 240V





Beskrivning

Belysning LED / ALU-LINE ger effektiv belysning i kapslingar för industri- och IT-applikationer. Deras aluminiumhölje gör dem extra högkvalitativa och stabila. Belysning LED / ALU-LINE erbjuder ett integrerat uttag som en praktisk extra fördel. Detta är tillgängligt i EU, CH, BE eller GB versioner. High Power LED lyser med 1350 lumen och ger ett balanserat homogent ljus. En annan fördel är att genomgången av flera armaturer är möjlig.

Fördelar:

- Integrerat uttag finns i olika versioner: EU, CH, BE, GB
- Högkvalitativt och stabilt aluminiumhölje
- Olika monteringsstyper: skruvmontage och montering på toppskena 35 mm
- Effektiv LED-belysning med 1350 lm
- Finns med rörelsesensor
- Dörrmanövrerad strömbrytare finns som tillval
- Genomkoppling av flera armaturer möjlig
- En dörrmanövrerad strömbrytare finns som tillval



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ	Ingångsspänning AC	Ljusflöde	Montering	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Skyddsklass	PDF
81401	Belysning LED ALU-LINE 350 UL/CSA	PIR On/Off Switch	100-240V	1280 lm	Skruv	113	48	347	IP20	PDF
81403	Belysning LED ALU-LINE 350 UL/CSA	On/Off Switch	100-240V	1280 lm	Skruv	113	48	347	IP20	PDF
81404	Belysning LED ALU-LINE 200 UL/CSA	On/Off Switch	100-240V	900 lm	Skruv	113	48	197	IP20	PDF
81408	Belysning LED ALU-LINE 350 UL/CSA	On/Off Switch	120V	1280 lm	Skruv	113	48	347	IP20	PDF