

Nättaggregat | CHROME II

DIN-monterade nättaggregat med dubbelisolering Klass 2 | Utgångström 0.63A till 7.1A | Verkningsgrad upp till 92% | AC-Inspänning | Skruvanslutning

Artikel:	CHROME
Varumärke:	Delta Electronics
Ingångsspänning AC:	85-264V
Utgångsspänning DC:	5V 12V 24V 48V
Utgångsström	0.63A 1.25A 1.5A 1.92A 2A 2.4A 2.5A 3.83A 4.5A 7.1A
Effekt:	12W 15W 24W 36W 54W 60W 85.2W 92.16W 91.92W
Anslutning:	Skruvanslutning
Övrigt:	Dubbelisolerad NEC Klass 2



Beskrivning

Nättaggregat / CHROME II, monteras på DIN-Profil. Med Klass II-dubbelisolering krävs ingen jordanslutning. Dess universal AC-ingångsspänningsområde och fulla effekt upp till 55°C gör att effekten inte minskar för hela inspänningsområdet. Med en verkningsgrad på upp till 92%, kan det installeras i kompakta skåp. Dess låga jordfelsström på mindre än 0,25 mA @ 264 Vac och överensstämmelse med övertonsström IEC/EN 61000-3-2, klass A, garanterar säkerhet och pålitlighet. Den är också säkerhetsgodkänd enligt IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 och UL 508.

- Verkningsgrad upp till 92%
- Klass II, dubbel isolering (ingen jordanslutning krävs)
- Universal AC-ingångsspänningsområde och full effekt upp till 55°C
- Effekten kommer inte att minska för hela inspänningsområdet
- Verkningsgrad > 86,0 % vid 115 Vac & 230 Vac
- Kan installeras i kompakta skåp
- Låg jordfelsström < 0,25 mA @ 264 Vac
- Överensstämmer med övertonsström IEC/EN 61000-3-2, klass A
- Säkerhetsgodkännande enligt IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 och UL 508



Artikelnummer

Ingen produkt hittades.