

## Kabelgenomföringsram | KEL-JUMBO

Delbar ram | för ledningskabel upp 65mm | IP54 | UL Typ 12

Artikel:	KEL-JUMBO
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Vibrationssäker, UV-beständig, Silikonfri, Antikorrosiv (V2A versioner), Halogenfri



### Beskrivning

Kabelgenomföringsram / KEL-JUMBO för installation av kablar och ledningar med en diameter upp till 65 mm, speciellt lämpad för anslutningskablar. Den innovativa designen med flex-membranet tillhandahåller böjning och justering av positionen för större och styvare kablar. Vi rekommenderar rund håltagning för KEL-JUMBO, som kan göras med hjälp av ett standard knockoutverktyg.

- Föreslagen håltagning: kabel diameter 15-20%
- En platt gummipackning ingår i lasten

#### Fördelar:

- Installation av kablar upp till 65 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Dragavlastning enligt EN 62444



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabelldiameter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Håltagning	Lämplig för Insatser	Enhet	St/tp
42350	KEL-JUMBO 2	2	65	200	116	35	35	168 x 80.5	2 x KTF	st	1
42350.200	KEL-JUMBO 2 V2A	2	65	200	116	35	35	168 x 80.5	2 x KTF	st	1
42351	Gasket JUMBO 2			200.3	116.3	2	2			st	1
42360	KEL-JUMBO 1	1	65	110	116	35	35	78 x 80.5	1 x KTF	st	1
42360.200	KEL-JUMBO 1 V2A	1	65	110	116	35	35	78 x 80.5	1 x KTF	st	1
42361	Gasket JUMBO 1			110.3	116.3	2	2			st	1