

Kylaggregat | Slim Out

Väggmonterade | 1000W - 4000W | IP54

Artikel:	Kylaggregat Slim Out
Varumärke:	DKC
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230V 400/440V 400/460V
Effekt:	1000W - 4000W
Driftstemperatur:	20°C - 50°C 20°C - 55°C (UL)
Material:	Stålplåt Rostfritt AISI304L Syrafast AISI316L (på begäran)
Färg:	RAL 7035 (stålplåt)



Beskrivning

Kylaggregat / Slim Out med litet inbyggnadsmått. För vägg- eller dörrmontage, med en effekt på 100W – 4000W. För att möta kraven på att minska kylarens utsprång har vi kompletterat RamKlima-serien med SLIM-serien. De är särskilt lämpliga för kylning av batteriskåp och i alla de applikationer där det är nödvändigt att ha en reducerad kylarestorlek. Produktlinjen inkluderar kyleffekter från 500 till 4000 Watt (enligt DIN3168).

- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering

Top-version:

- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)

Övrigt:

- Skummad polyuretanpackning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd "hot-pipe" slinga i kondenstråget somvavdunstar kondensvattnet.
- Yttre tvättbart luftfilter.
- Strukturlackerade i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm.
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran.
- Annan strömspanning möjlig

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Version	Effekt	Ingångsspänning AC	Driftstemperatur	Bredd	Höjd	Djup	Skyddsklass	Färg / Material (kapsling)	PDF
R5CND10021SO T	Kylaggregat Slim Out	Top	1000W	230V	20°C-50°C	405	1500	190	IP54	RAL7035	PDF
RICND10021SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	1000W	230V	20°C-50°C	405	1500	190	IP54	AISI304L	PDF
R5CND15021SO T	Kylaggregat Slim Out	Top	1500W	230V	20°C-50°C	405	1500	190	IP54	RAL7035	PDF
RICND15021SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	1500W	230V	20°C-50°C	405	1500	190	IP54	AISI304L	PDF
R5CND20021SO T	Kylaggregat Slim Out	Top	2000W	230V	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND20021SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	2000W	230V	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30021SO T	Kylaggregat Slim Out	Top	3000W	230V	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND30021SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	3000W	230V	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30043SO T	Kylaggregat Slim Out	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND30043SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK30043SO	Kylaggregat Slim Out	Top UL	3000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF
RIULK30043SO	Kylaggregat Slim Out INOX	Top UL	3000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND40021SO T	Kylaggregat Slim Out	Top	4000W	230V	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF

Artikelnummer

RICND40021SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	4000W	230V	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND40043SOT	Kylaggregat Slim Out	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND40043SOT	Kylaggregat Slim Out INOX	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	405	1650	220	IP54	AISI304L	PDF