

Skyddsslang | TCT

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi | Parslitsad | PA6 | UL94 HB light

Artikel:	TCT
Varumärke:	Interflex
Typ:	Parslitsad
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 HB light
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator



Beskrivning

Skyddsslang | TCT i PA6 är en flexibel korrugerad parslitsad skyddsslang med medeltjock vägg. Skyddsslangen ger dig möjligheten att lägga ner kontakterade kablar i en slang där kontakten inte kan träda igenom. Underlättar även vid eftermontage- och underhåll.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	M/Rulle
TCT-07N	Skyddslang TCT PA6	7	5.6	10.3	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-10N	Skyddslang TCT PA6	10	8.5	13.3	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-13N	Skyddslang TCT PA6	13	11	16	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-16N	Skyddslang TCT PA6	16	13	19	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-17N	Skyddslang TCT PA6	17	15.5	21.5	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-22N	Skyddslang TCT PA6	22	19.1	25.6	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-23N	Skyddslang TCT PA6	23	21.9	28.5	Polyamid 6	Svart	Rulle	50
TCT-26N	Skyddslang TCT PA6	26	24	31.7	Polyamid 6	Svart	Rulle	25
TCT-29N	Skyddslang TCT PA6	29	27.2	35	Polyamid 6	Svart	Rulle	25
TCT-37N	Skyddslang TCT PA6	37	32	42.5	Polyamid 6	Svart	Rulle	25
TCT-50N	Skyddslang TCT PA6	50	43.9	53.9	Polyamid 6	Svart	Rulle	25
TCT-70N	Skyddslang TCT PA6	70	62.2	79	Polyamid 6	Svart	Rulle	10