

Dräneringsventil

För apparatskåp & kapslingar | M50 | IP66

Artikel:	Dräneringsventil
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP66, IP67, IP69K (EN 60529)
Temperatur:	45 C° till 70 C°
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter



Beskrivning

I kapslingar och höljen med hög skyddsklass leder temperaturskillnader till kondens. Genom att använda en dräneringsventil är det möjligt att säkert få bort kondensen utan att förlora skyddsklassen på IP66. Ett vattengenomsläppligt membran säkerställer dräneringen av höljet på grund av dess kapilläreffekt. Designen förhindrar att stänkvatten kommer in i höljets inre. Dräneringsventilen fästs i botten av skåpet i ett hål på Ø 50,5 0,5 mm.

- Se till att tätningsskivan sitter på yttersidan och att hålet är fritt från grader

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Storlek	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Monteringshöjd mm	Håltagning mm	Luftflöde	Monteringstyp	Enhet	St/tp
99193	Dräneringsventil M50	M50x1.5	60	60	49.5	28.5	50.5	200 ml/h	Fäst med läsmutter	st	1