

Kabelförskruvningar | DT Polyamid

Standard kabelförskruvning med dubbeltätning | M16 - M32 | Klämradie Ø3-25mm | RAL7035 | IP68


Artikel:	Kabelförskruvningar DT Polyamid
Varumärke:	Bimed
Material Förskruvning:	Polyamid PA6
Material Tätning runt kabel:	Kloropren CR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 Bar, 30 min, IP66
Typ Rating:	TYPE1, 4X
Brandklass:	V2 enligt UL94
Driftstemperatur:	Permanent -20 °C till +100 °C
Gängtyp:	Metrisk
Certifikat:	CE, VDE, CSA, UL, UR, DNV



Beskrivning

Kabelförskruvningar DT Polyamid är en förskruvning men dubbeltätning. Dessa förskruvningar är tillverkad med två kapslade tätningar som möjliggör tillförlitlig tätning för en bredare variation av kabeldiametrar. Med beprövad tätningsteknik och internationella godkännanden kan du vara säker på att dessa kabelförskruvningar lever upp till de högsta standarderna. Oavsett om det handlar om tung industri eller andra krävande applikationer, så är dessa kabelförskruvningar i polyamid ett pålitligt val för dina behov.

- För industriella standardapplikationer
- UL- och VDE-certifierade tillsammans med olika andra godkännanden – se tekniska data för fullständiga detaljer
- Enkel montering
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för industriella standardapplikationer
- Aktuella internationella godkännanden



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Storlek	Kabeldiameter Min	Kabeldiameter Max	TL	Höjd H	Skyddsklass	Färg	Enhet	St/tp
CBM-EN-11-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M16x1.5	3	8	8	27.4	IP68	RAL7035	st	1
CBM-11-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M16x1.5	3	10	10	32.2	IP68	RAL7035	st	1
CBM-EN-12S-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M20x1.5	3	13	10	34	IP68	RAL7035	st	1
CBM-12-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M20x1.5	5	12	10	32.4	IP68	RAL7035	st	1
CBM-13-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M20x1.5	7	14	10	31.9	IP68	RAL7035	st	1
CBM-EN-13-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M25x1.5	8	17	10	37.7	IP68	RAL7035	st	1
CBM-15-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M32x1.5	9	18	10	38.4	IP68	RAL7035	st	1
CBM-EN-14-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M32x1.5	11	21	10	42.3	IP68	RAL7035	st	1
CBM-17-DS	Kabelförskruvning DT Polyamid	M32x1.5	13	25	15	43.3	IP68	RAL7035	st	1