

Jordflätor | MB

Tillverkade av flexibla E-Cu fintrådiga ledare med anslutningsplattor | 100 - 1000mm

Artikel:	MB
Varumärke:	Icotek
Material:	Cu-ETP
Montering:	Skruvmontering
Monteringsyta:	Plåt
Tvärsnitt:	6 mm ² - 70 mm ²
Strömbelastning:	67 A - 403 A



Beskrivning

Tillverkas av mycket flexibla E-Cu fintrådiga kopparledare med anslutningsplattor i förtent kopparband.

Den låga övergångs- och anslutningsresistansen gör dem särskilt lämpliga som jordförbindningar.

Jordflätorna finns med anslutningar för M4, M5, M6, M8 eller M10, och i vissa utföranden med kombinerade anslutningsstorlekar.

Jordflätorna finns även med gul/grön krympslang (MB-GG), vilket ger tydlig visuell identifiering.

UL Product iQ: Ladda ner PDF

(gäller ej MB-GG samt artikelnummer 32868 / 32870 / 32872)

Tvärsnitt – Strömbelastning

6 mm² – 67–80 A

10 mm² – 89–106 A


16 mm² – 132–157 A

25 mm² – 177–210 A

35 mm² – 230–275 A

50 mm² – 280–350 A

70 mm² – 338–403 A



Artikelnummer

Se icoteks sida