

Adapterinsats | AT-HA

Insats för industriella kontakter | 3A / 4A | IP65

Artikel:	AT-HA
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40 C° till 100 C°
Egenskaper:	silikonfri, halogenfri
Typ:	IMAS-CONNECT™



Beskrivning


Adapterinsats / AT-HA är en del av det modulära adaptersystemet IMAS-CONNECT™ och möjliggör för första gången direkt integration av 3A- eller 4A-insatser i en adaptergenomföring – utan behov av ytterligare urtag. AT-HA-genomföringen är baserad på en stor KT-kabelgenomföring.

En robust polyamidkropp är integrerad i genomföringen. Den är helt kompatibel med alla icotek-kabelföringsramar i KT-systemet och levereras klar att använda med ett förmonterat låselement. I kombination med 3A- eller 4A-insatssatser och matchande kontakthus med M20- eller M25-kabelförskruvningar (se tabell) erbjuder AT-HA-genomföringen en kompakt, effektiv och flexibel lösning för användning i industriella applikationer.

Adapterinsats / AT-HA är också kompatibel med ett flertal insatstillverkare (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).

Fördelar:

- Platsbesparande tack vare integration av kontakten i kabelgenomföringsramen
- Kan kombineras med befintliga KEL-ramlösningar
- Ingen ytterligare håltagning krävs
- Mycket lätt att montera
- Kompatibel med ett flertal tillverkare (t.ex. Harting Han A)
- Hög kapslingsklass IP65 vid inkoppling



Artikelnummer

Läs mer på icotek