

Kabelförskruvningar | Snap-in Polyamid

Snapp-in förskruvning, utan gänga | Strl. 12 -40 | Klämradiet Ø3-28mm | RAL7035 | RAL7001 | RAL9005 | IP68



Artikel:	Kabelförskruvningar Polyamid Snap-in
Varumärke:	Bimed
Material kabelgenomföring:	Polyamid PA6
Material Tätning runt kabel:	Kloropren CR
Skyddsklass:	IP68 - 5 Bar - 30 min, IP66
Rating:	4X
Brandklass:	V2 enligt UL94
Driftstemperatur:	Permanent -20 °C to +100 °C
Färg	RAL7035 RAL7001 RAL9005
Kabeltyp:	Icke-bepansrade



Beskrivning

Upptäck den ultimata lösningen för dina industriella kabelhanteringsbehov med Kabelförskruvningar Polyamid Snap-in. Denna innovativa kabelförskruvning kombinerar enkel installation med pålitlig prestanda för att möta krävande industriella standardapplikationer. Snap-in erbjuder en perfekt balans mellan användarvänlighet och industriell hållbarhet. Med sin innovativa design och robusta konstruktion är denna kabelförskruvning det idealiska valet för professionella som kräver tillförlitliga och effektiva lösningar för kabelhantering i krävande miljöer.

- Utformad för installation i trånga utrymmen eller områden med begränsad åtkomst bakifrån (låsmutternsida).
- Ger upp till 70 % tidsbesparing jämfört med konventionella kabelgenomföringar vid montering.
- Garanterar en säker anslutning utan risk för lossning under vibrationer eller förlust av låsmuttern.
- Kräver ingen låsmutter för installation.
- Lämplig för väggjocklekar från 0,5 mm till 4,0 mm.
- Avsedd för både inomhus- och utomhusbruk i industriella miljöer.
- Utformad för användning med icke-arterade kablar i enlighet med standarderna EN 62444 och UL514B.
- Ger högt skydd mot damm, fukt och vattenintrång.
- Erbjuder hög draghållfasthet och pålitlig dragavlastning.
- Har ett brett kabelklämningsområde för mångsidiga tillämpningar.
- Kompatibel med olika tätningsinsatser (flerhåls-, dubbeltättnings- och plattkabelinsatser).
- Tillverkad av halogenfritt polyamidmaterial.



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Tätningstyp	Storlek	Kabeldiameter Ø mm	Snap-längd SL mm	Håltagning Ø mm	Höjd H mm	Skyddsklass	Färg
CBMOS-1S-DS	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	12	3 - 6,5	9	12,2 - 12,4	38,1	IP68	RAL7035
CBMOS-0S-DS	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	12	3 - 6,5	9	12,2 - 12,4	38,1	IP68	RAL7001
CBMOS-2S-DS	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	12	3 - 6,5	9	12,2 - 12,4	38,1	IP68	RAL9005
CBMOS-DS-11	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	16	3 – 10	9	16,2 – 16,4	44,5	IP68	RAL7035
CBMOS-DS-01	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	16	3 – 10	10	16,2 – 16,4	44,5	IP68	RAL7001
CBMOS-DS-21	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	16	3 – 10	10	16,2 – 16,4	44,5	IP68	RAL9005
CBMOS-EU-DS-12	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	20	3 – 13	9	20,2 – 20,4	43,5	IP68	RAL7035
CBMOS-EU-DS-02	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	20	3 – 13	9	20,2 – 20,4	43,5	IP68	RAL7001
CBMOS-EU-DS-22	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	20	3 – 13	9	20,2 – 20,4	43,5	IP68	RAL9005
CBMOS-EU-DS-13	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	25	8 – 17	9	25,2 – 25,4	45,5	IP68	RAL7035
CBMOS-EU-DS-03	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	25	8 – 17	9	25,2 – 25,4	45,5	IP68	RAL7001
CBMOS-EU-DS-23	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	25	8 – 17	9	25,2 – 25,4	45,5	IP68	RAL9005
CBMOS-EU-DS-14	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	32	11 – 21	9	32,2 – 32,4	51,5	IP68	RAL7035

Artikelnummer

CBMOS-EU-DS-04	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	32	11 – 21	9	32,2 – 32,4	51,5	IP68	RAL7001
CBMOS-EU-DS-24	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	32	11 – 21	9	32,2 – 32,4	51,5	IP68	RAL9005
CBMOS-EU-DS-15	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	40	16 – 28	13,2	40,2 – 40,4	58	IP68	RAL7035
CBMOS-EU-DS-05	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	40	16 – 28	13,2	40,2 – 40,4	58	IP68	RAL7001
CBMOS-EU-DS-25	Kabelförskruvning Snap-in PA	Dubbel	40	16 – 28	13,2	40,2 – 40,4	58	IP68	RAL9005