

Kabelförskruvning 90° | KVT-W90

Delbar förskruvning | för kablar med kontakt | M32 | M50 | IP54

| | |
|----------------|--------------------------|
| Artikel: | KVT-W90 |
| Varumärke: | Icotek |
| Skyddsklass: | IP54 |
| UL Typ: | UL Type 12 |
| Brandklass: | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur: | 30°C till 100°C |
| Material: | Polykarbonat |
| Monteringstyp: | Fäst med låsmutter |
| Egenskaper: | Halogenfri, Silikonfri |



Beskrivning

Kabelförskruvning 90° / KVT-W90 används för att infoga och täta förslutna kablar och ledningar i 90° vinkel.

Speciellt är KVT 50-W90 perfekt anpassad för att hålla korrugerade eller släta slangar. Ett stort antal genomföringar är tillgängliga för användaren. Polyamid standard låsmutterar samt en tätningsring ingår i leveransen. delad låsmutter kan beställas separat.



Fördelar:

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Artikelnummer

| Art.nr | Benämning | Storlek | Antal Kablar | Max Kabeldiameter | Höjd mm | Monteringshöj d | Håltagning Rund | TL | Lämplig för Insatser | Skyddsklass | Färg | Enhet | St/tp |
|--------|---------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 45404 | Kabelförskruvning 90° KVT-W90 | M32 | 4 | 17 | 40 mm | 26 mm | 32.3 mm | 11.5 mm | 1 x KT små | IP54 | grå | st | 10 |
| 45406 | Kabelförskruvning 90° KVT-W90 | M32 | 4 | 17 | 40 mm | 26 mm | 32.3 mm | 11.5 mm | 1 x KT små | IP54 | svart | st | 10 |
| 45424 | Kabelförskruvning 90° KVT-W90 | M50 | 16 | 17 | 61 mm | 46.5 mm | 50.4 mm | 11.5 mm | 4 x KT små | IP54 | grå | st | 5 |
| 45426 | Kabelförskruvning 90° KVT-W90 | M50 | 16 | 17 | 61 mm | 46.5 mm | 50.4 mm | 11.5 mm | 4 x KT små | IP54 | svart | st | 5 |
| 45414 | Kabelförskruvning 90° KVT-W90 | M50 | 1 | 35 | 61 mm | 46.5 mm | 50.4 mm | 11.5 mm | 1 x KT stor | IP54 | grå | st | 5 |
| 45416 | Kabelförskruvning 90° KVT-W90 | M50 | 1 | 35 | 61 mm | 46.5 mm | 50.4 mm | 11.5 mm | 1 x KT stor | IP54 | svart | st | 5 |