

Kylaggregat | Tak

Takmonterade | 300W - 4000W | IP54

Artikel:	Kylaggregat Tak
Varumärke:	DKC
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230V 400/440V
Effekt:	300W - 4000W
Driftstemperatur:	20°C - 50°C 20°C - 55°C (UL)
Material:	Stålplåt Rostfritt AISI304L Syrafast AISI316L (på begäran)
Färg:	RAL 7035 (stålplåt)



Beskrivning

Kylaggregat / Tak för takmontage, med en effekt från 300W-6000W. Aggregaten har dubbel kylfläns och visuellt larm som standard. Filtergaller och filtermattor medföljer inte. Kylaggregaten har en inbyggd "hot-pipe" – slinga som avdunstar kondensvattnet från uppsamlingstråget. Vid översvämning av kondensstråget stängs kylaggregatet av.

- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering

Top-version:

- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)

Övrigt:

- Skummad polyuretan packning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd "hot-pipe" slinga i kondensstråget som avdunstar kondensvattnet.
- Skyddsavstängning vid översvämning av tråg.
- Yttre tvättbart luftfilter.
- Strukturlackerade i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm.
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran.
- Annan strömspanning möjlig.

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Version	Effekt	Ingångsspänning AC	Driftstemperatur	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Skyddsklass	Färg / Material (kapsling)	PDF
R5CND05021RT	Kylaggregat Tak	Top	500W	230V	20°C-50°C	570	305	300	IP54	RAL7035	PDF
RICND05021RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	500W	230V	20°C-50°C	570	305	300	IP54	AISI304L	PDF
R5CND08021RT	Kylaggregat Tak	Top	800W	230V	20°C-50°C	600	305	405	IP54	RAL7035	PDF
RICND08021RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	800W	230V	20°C-50°C	600	305	405	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK08021R	Kylaggregat Tak	Top UL	800W	230V	20°C-55°C	600	305	405	IP54	RAL7035	PDF
RIULK08021R	Kylaggregat Tak INOX	Top UL	800W	230V	20°C-55°C	600	305	405	IP54	AISI304L	PDF
R5CND10021RT	Kylaggregat Tak	Top	1000W	230V	20°C-50°C	600	305	405	IP54	RAL7035	PDF
RICND10021RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	1000W	230V	20°C-50°C	600	305	405	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK10021R	Kylaggregat Tak	Top UL	1000W	230V	20°C-55°C	600	305	405	IP54	RAL7035	PDF
RIULK10021R	Kylaggregat Tak INOX	Top UL	1000W	230V	20°C-55°C	600	305	405	IP54	AISI304L	PDF
R5CND15021RT	Kylaggregat Tak	Top	1500W	230V	20°C-50°C	600	455	405	IP54	RAL7035	PDF
RICND15021RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	1500W	230V	20°C-50°C	600	455	405	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK17021R	Kylaggregat Tak	Top UL	1500W	230V	20°C-55°C	600	455	405	IP54	RAL7035	PDF
RIULK17021R	Kylaggregat Tak INOX	Top UL	1500W	230V	20°C-55°C	600	455	405	IP54	AISI304L	PDF
R5CND20021RT	Kylaggregat Tak	Top	2000W	230V	20°C-50°C	600	455	405	IP54	RAL7035	PDF

Artikelnummer

RICND20021RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	2000W	230V	20°C-50°C	600	455	405	IP54	AISI304L	PDF
R5CND20043RT	Kylaggregat Tak	Top	2000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	600	455	405	IP54	RAL7035	PDF
RICND20043RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	2000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	600	455	405	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30043RT	Kylaggregat Tak	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	800	505	495	IP54	RAL7035	PDF
RICND30043RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	800	505	495	IP54	AISI304L	PDF
R5CND40043RT	Kylaggregat Tak	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	800	505	495	IP54	RAL7035	PDF
RICND40043RT	Kylaggregat Tak INOX	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	800	505	495	IP54	AISI304L	PDF