

Kabelförskruvningar | DT Mässing

Standard kabelförskruvning med dubbeltätning | M16 - M32 | Klämradie Ø3-25mm | IP68


Artikel:	Kabelförskruvningar DT Mässing
Varumärke:	Bimed
Material kabelgenomföring:	Mässing
Material Tätning runt kabel	Kloropren CR
Material spänninsats:	Polyamid PA6
Material O-ring mot kapsling:	NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 Bar, 30 min, IP66
Rating:	TYPE 1, 4X
Brandklass:	V2 enligt UL94
Temperatur:	-20°C till +100°C



Beskrivning

Kabelförskruvningar DT Mässing är det perfekta valet för industriella standardapplikationer i krävande miljöer. Dessa förskruvningar är tillverkad med två kapslade tätningar som möjliggör tillförlitlig tätning för en bredare variation av kabeldiametrar. Med beprövad tätningsteknik och internationella godkännanden kan du vara säker på att dessa kabelförskruvningar lever upp till de högsta standarderna. Oavsett om det handlar om tung industri eller andra krävande applikationer, så är dessa kabelförskruvningar i metall ett pålitligt val för dina behov.

- För industriella standardapplikationer i tuffa miljöer
- För maskiner och kapslingar
- Enkel montering
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för industriella standardapplikationer
- Aktuella internationella godkännanden



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Storlek	Kabeldiameter Ø mm	Gångans längd TL mm	Höjd H mm	Skyddsklass	Material
CBMBC-01-DS	Kabelförskruvning DT BR	M16x1,5	3 – 8	7	25.5	IP68	Mässing
CBMBC-01S-DS	Kabelförskruvning DT BR	M16x1,5	3 – 10	6.5	31.5	IP68	Mässing
CBMBC-E2S-DS	Kabelförskruvning DT BR	M20x1,5	3 – 13	8	30.5	IP68	Mässing
CBMBC-02-DS	Kabelförskruvning DT BR	M20x1,5	5 – 12	8	26.5	IP68	Mässing
CBMBC-02S-DS	Kabelförskruvning DT BR	M20x1,5	7 – 14	8	30	IP68	Mässing
CBMBC-E3-DS	Kabelförskruvning DT BR	M25x1,5	8 – 17	8	32.5	IP68	Mässing
CBMBC-03S-DS	Kabelförskruvning DT BR	M25x1,5	9 – 18	8	35	IP68	Mässing
CBMBC-04-DS	Kabelförskruvning DT BR	M32x1,5	9 – 18	9	35	IP68	Mässing
CBMBC-E4-DS	Kabelförskruvning DT BR	M32x1,5	11 – 21	8	38	IP68	Mässing
CBMBC-04S-DS	Kabelförskruvning DT BR	M32x1,5	13 – 25	9	46	IP68	Mässing