

Kabelgenomföringsram | KEL-ER

Delbar ram | för kablar med kontakt | IP66 | UL Typ 12/4X*

| | |
|----------------|---|
| Artikel: | KEL-ER |
| Varumärke: | Icotek |
| IP-Klass: | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| UL Typ: | UL Typ 12, UL Typ 4X* |
| Brandklass: | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur: | 40°C till 140°C |
| Material: | Polyamid |
| Monteringstyp: | Skruvmontering |
| Egenskaper: | Vibrationssäker, UV-beständig, Silikonfri, Antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri |



Beskrivning

Ett delat kabelgenomföringssystem för styrning och tätning av kablar med kontakter, vilket ger IP66 / upp till UL-typ 4X*-klassificering och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhåls genomföring KTG 13 – KT 34).


Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Insatserna placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering. KEL-ER-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-ER-B-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna 46x46mm.

KEL-ER-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

- En platt gummipackning ingår i sändningen.
- *4X endast för inomhusbruk

Fördelar:

- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design



Artikelnummer

Ladda ner PDF
Läs mer på icotek
Konfigurera KEL-ER