

Dragavlastningsplatta | ZL

Montering via skruv

Artikel:	ZL
Varumärke:	Icotek
Material:	Polyamid
Material bussningar:	Mässing
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40 - 140 ° C
Monteringssätt:	Skruvmontering
Färg:	Svart (RAL 9005)
Egenskaper:	Halogenfri, silikonfri



Beskrivning

Dragavlastningsplatta / ZL används för statiska eller dynamiska applikationer för att organisera och säkra kablar på maskiner, kontrollpaneler eller dragkedjor. Dragavlastningsenhetens konstruktion ger säker dragavlastning enligt EN 62444. Montering av kablar eller pneumatiska slangar görs enkelt med buntband.

Genom att använda aluminium (ZL-AB-typer) eller mässing (ZL-MS-typer) för skruvhålen, uppnås en bättre passning av dragavlastningsplattan, även i miljöer med hög vibration. Dragavlastningsplattor ZL 03 | 04 | 05 har olika kambredder. Således tillhandahålls en multifunktionell produkt för olika kabelstorlekar.

- Använd DH-distanser för flerskiptsinstallation.

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ	Montering	Antal Kablar	Längd mm L1	Längd mm L2	Bredd mm	Höjd mm	Enhet	St/fp
32222	Dragavlastningslist ZL	39	Skruvmontering	3	38.5	19.5	40	10	fp	10
32224	Dragavlastningslist ZL	60	Skruvmontering	4	59.5	43.5	40	10	fp	10
32226	Dragavlastningslist ZL	70	Skruvmontering	5	69.1	43.5	40	10	fp	10
32228	Dragavlastningslist ZL	87	Skruvmontering	6	86.5	68	40	10	fp	10
32230	Dragavlastningslist ZL	103	Skruvmontering	7	102	84	40	10	fp	10
32232	Dragavlastningslist ZL	121	Skruvmontering	8	121	102.5	40	10	fp	10
32234	Dragavlastningslist ZL	140	Skruvmontering	9	139.5	121	40	10	fp	10
32236	Dragavlastningslist ZL	180	Skruvmontering	12	180	157	42	11	fp	10