

Kabelgenomföringsram | KEL-ER

Delbar ram | för kablar med kontakt | IP66 | UL Typ 12/4X*

Artikel:	KEL-ER
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ:	UL Typ 12, UL Typ 4X*
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Vibrationssäker, UV-beständig, Silikonfri, Antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri



Beskrivning

Ett delat kabelgenomföringssystem för styrning och tätning av kablar med kontakter, vilket ger IP66 / upp till UL-typ 4X*-klassificering och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhåls genomföring KTG 13 – KT 34).


Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Insatserna placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering. KEL-ER-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-ER-B-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna 46x46mm.

KEL-ER-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

- En platt gummipackning ingår i sändningen.
- *4X endast för inomhusbruk

Fördelar:

- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldiameter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Haltgning	Lamplig For Insatser	Enhet	St/tp
42170	Gasket 16			118	56	3	3	86 x 36		st	1
42246	Gasket 24			145	56	2.5	2.5	112 x 36		st	1
42257	Gasket 10			98.3	58	2.5	2.5	65 x 36		st	1
42452	Gasket B			70.8	56	2.5	2.5	46 x 46		st	10
48162	KEL-ER 16 2	2	35	120	58	17	17	86 x 36	2 x KT stor	st	10
48162.200	KEL-ER 16 2 V2A	2	35	120	58	17	17	86 x 36	2 x KT stor	st	10
48165	KEL-ER 16 5	5	35	120	58	17	17	86 x 36	4 x KT små + 1 x KT stor	st	10
48165.200	KEL-ER 16 5 V2A	5	35	120	58	17	17	86 x 36	4 x KT små + 1 x KT stor	st	10
48168	KEL-ER 16 8	8	16	120	58	17	17	86 x 36	8 x KT små	st	10
48168.200	KEL-ER 16 8 V2A	8	16	120	58	17	17	86 x 36	8 x KT små	st	10
48204	KEL-ER B4	4	16	73	58	17	17	46 x 46	4 x KT små	st	10
48204.200	KEL-ER B4 V2A	4	16	73	58	17	17	46 x 46	4 x KT små	st	10
48206	KEL-ER B1	1	35	73	58	17	17	46 x 46	1 x KT stor	st	10
48206.200	KEL-ER B1 V2A	1	35	73	58	17	17	46 x 46	1 x KT stor	st	10
48212	KEL-ER 10 3	3	35	98	58	17	17	65 x 36	2 x KT små + 1 x KT stor	st	10
48212.200	KEL-ER 10 3 V2A	3	35	98	58	17	17	65 x 36	2 x KT små + 1 x KT stor	st	10
48216	KEL-ER 10 6	6	16	98	58	17	17	65 x 36	6 x KT små	st	10
48216.200	KEL-ER 10 6 V2A	6	16	98	58	17	17	65 x 36	6 x KT små	st	10

Artikelnummer

48241	KEL-ER 24 10	10	16	147	58	17	17	112 x 36	10 x KT små	st	10
48241.200	KEL-ER 24 10 V2A	10	16	147	58	17	17	112 x 36	10 x KT små	st	10
48244	KEL-ER 24 4	4	35	147	58	17	17	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	10
48244.200	KEL-ER 24 4 V2A	4	35	147	58	17	17	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	10
48247	KEL-ER 24 7	7	35	147	58	17	17	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	10
48247.200	KEL-ER 24 7 V2A	7	35	147	58	17	17	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	10