

Skyddsslang | AGT ECOLINE

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi / Kontruktion / Järnväg | PA6 | UL94 V2 medium

Artikel:	AGT ECOLINE
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 V2 medium
Temperatur:	-40°C till 105°C (150°C kort tid)
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator



Beskrivning

Skyddsslang / AGT ECOLINE är en flexibel slang med medeltjocka väggar i PA6, perfekt för både standardapplikationer och utomhusbruk. Denna innovativa slang erbjuder enastående skydd och mångsidighet för dina installationer.

AGT ECOLINE är det perfekta valet för dig som söker en hållbar och mångsidig skyddsslang. Med sin unika kombination av flexibilitet, hållbarhet och miljövänlighet är den idealisk för en mängd olika applikationer, från standardinstallationer till krävande utomhusmiljöer som solpanelinstallationer.

Välj Skyddsslang / AGT ECOLINE för pålitligt skydd och optimal prestanda i dina projekt. AGT har speciell patenterad profil * för ge ORJ-o-ringen en högre IP-klass.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	M/tp	Färg	Material
AGT-07N	Skyddsslang AGT PA6	7	6.3	10	50	Svart	Polyamid 6
AGT-10N	Skyddsslang AGT PA6	10	9.7	13	50	Svart	Polyamid 6
AGT-12N	Skyddsslang AGT PA6	12	12.2	15.8	50	Svart	Polyamid 6
AGT-17N	Skyddsslang AGT PA6	17	16.8	21.2	50	Svart	Polyamid 6
AGT-23N	Skyddsslang AGT PA6	23	22.6	28.5	50	Svart	Polyamid 6
AGT-29N	Skyddsslang AGT PA6	29	28.3	34.5	50	Svart	Polyamid 6
AGT-36N	Skyddsslang AGT PA6	36	36.3	42.5	50	Svart	Polyamid 6
AGT-48N	Skyddsslang AGT PA6	48	47.4	54.5	50	Svart	Polyamid 6
AGT-70N	Skyddsslang AGT PA6	70	69.1	80.7	10**	Svart	Polyamid 6
AGT-95N	Skyddsslang AGT PA6	95	91.7	106	10**	Svart	Polyamid 6

* Förutom ND 70 och ND 95

** Andra längder på förfrågan