

Kabelförskruvningar | EMC 3

EMC Kabelförskruvning | mässing | rörlig fjäderkontakt | M12 - M63 | Klämradiet Ø3-44mm | IP68


Artikel:	Kabelförskruvningar EMC 3
Varumärke:	Bimed
Material kabelgenomföring:	Mässing
Material Tätning runt kabel: Kloropren	Kloropren CR
Material insats:	Polyamid PA6
Material kontaktfjäder:	Kopparlegering
Material O-ring mot kapsling:	NBR
Skyddsklass:	IP 69, IP 68 - 5 Bar, 30 min
Rating:	TYPE 4X



Beskrivning

Dessa EMC-kabelförskruvningar kombinerar flera fördelar i en enda produkt. Först och främst erbjuder de samma klämråden som standardmässingsförskruvningar. De har även en skyddsklassning på IP68. En unik egenskap hos dessa kabelförskruvningar är att de inte behöver monteras isär för att uppnå låg elektrisk impedans mellan förskruvningen och kabelns flätning. För det andra kan en perfekt avskärmning uppnås genom att helt enkelt dra åt låsmuttern. Denna kabelgenomföring med högteknologiska egenskaper består av en kropp i nickelpläterad mässing, en kläminsats i PA6-material, ett EMC-kontaktelement och en tätning i kloropren. Alla komponenter är förmonterade för att underlätta installationen.

- Specialdesignad EMC-förskruvningar.
- Långvarig kontakt med högupplöst kontaktfjäder.
- Rörlig fjäderkontakt minskar risken för mantelskador.
- Öppna kontaktfingrarna när locket inte är åtdraget.
- Fri roterande och axiell rörelse av kabeln utan att skada kabelskärmen tack vare de öppna kontaktfingrarna.
- Enkel montering: installera kabelgenomföringen – förbered kabelmanteln – sätt i kabeln – dra åt locket.
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för EMC-applikationer.
- Aktuella internationella godkännanden.
- UL- och VDE-certifierade tillsammans med olika andra godkännanden – se tekniska data för fullständiga detaljer



Artikelnummer

Ingen produkt hittades.