

## Kabelgenomföringsram | KEL-U / KEL-E

Delbar ram | för kablar med kontakt | IP54 | UL Typ 12

Artikel:	KEL-U / KEL-E
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Snap-in med KEL-SNAP, Skruvmontering
Egenskaper:	Vibrationssäker, UV-beständig, Silikonfri, Antikorrosiv (V2A versioner), Halogenfri



### Beskrivning

Kabelgenomföringsram / KEL-U / KEL-E är ett delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Insatserna placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.


KEL-U-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-U-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

KEL-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

- En platt gummipackning ingår i sändningen.

Fördelar:

- Snabb och enkel montering
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar



Artikelnummer