

Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPZ-CLICK

Multi-membran Snap-In | gängning M25 - M63 | IP65 - IP68

Artikel:	KEL-DPZ-CLICK
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter, Snap-in
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri



Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPZ-CLICK är konstruerade för att genomföra och tätka kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme. Den nya versionen av de beprövade kabelgenomföringarna KEL-DPZ snäpps in direkt i håltagningen, vilket reducerar monterings tiden markant. KEL-DPZ-CLICK är gängad och passar metrisk håltagning från M25 till M63.

Snäpp in:

För vägg tjocklek: 1 – 2.5 mm

Skyddsklass: IP65

Skrivas fast med hjälp av låsmutter:

För vägg tjocklek: max. 11 mm

Skyddsklass: IP66 / IP68

Monteringen av KEL-DPZ-CLICK med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet och tryck igenom kablarna.

KEL-DPZ-CLICK ger dragavlastning och Skyddsklass IP65 / IP66 / IP68.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

Fördelar:

- Snabbt montage
- Två olika monteringsalternativ: med skruv eller "snäpp-in"
- Hög kabeltäthet



Artikelnummer

Läs mer på icotek