

## Modulära kabelklämmor | MSMC

Stapelbara klämmor | Kabeldiametrar Ø10 - 55 mm

Artikel:	MSMC
Varumärke:	Icotek
Material Basramen:	Polyamid
Material skruvmontering:	Stål, zink/nickel passiveras (ISO 4017)
Brandklass:	UL94-V0, självsläckande
Temperatur:	40 C° till 140 C°
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Vibrationssäker, Silikonfri, Halogenfri, UV-beständig



### Beskrivning

Modulära stapelbara kabelklämmor / MSMC används för enkel, snabb och säker fastsättning av kablar, rör och andra cylindriska komponenter upp till 16 mm. Den stora fördelen med denna kabelklämma är att du enkelt förlänger den genom att stapla eller sammanfoga. Genom att du använder CMC30-kopplingen kan olika klämmor kopplas till varandra. Modulära stapelbara kabelklämmor / MSMC erbjuder en mycket hög nivå av korrosionsskydd tack vare materialvalet i kabelklämman och skruvarna.

Kabelklämman består av en övre och en nedre del samt sexkantskruvar. Du använder en koppling för att enkelt koppla ihop flera kabelklämmor horisontellt. De längsgående och tvärgående upphöjningarna på stödytan absorberar vrid- och dragkrafter. Den centrala monteringspunkten (hål) ger dig en högre grad av flexibilitet på flertalet ytor. För ännu större stabilitet och vridmotstånd använder du två långa skruvar för infästning.


Monteringsplats: Metallplåtar, 30 mm DIN-skena, universell.

Modulära stapelbara kabelklämmor / MSMC finns som set A för uppställning och stapling eller som set B för sammankoppling.

- Set A innehåller dessutom två långa sexkantskruvar. Kabelklämman kan kombineras med en glidmutter för valfri montering på C-skenan.
- Set B innehåller en kabelklämma (övre och nedre del), en koppling och två korta sexkantskruvar.

Fördelar:

- Flera kabelklämmor kan monteras ihop eller staplas ihop
- Kablarnas diameter kan variera upp till 16 mm
- Designad för hög belastnings avlastning
- Lämplig för stora kabeldiametrar upp till 55 mm
- Lämplig för stora böjningsradier av styva kablar
- Montering på ytor eller på C-skenan
- Upphöjningarna på stödytan möjliggör absorption av drag- och vridkrafter



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ	Montering	Max Kabeldia. mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Stapelbar	Kortslutningsst röm	Kortslutningstå lighet	Kabeldia. mm	Enhet	St/fp
32400	Kabelklämma MSMC	10-22 Set A	Skruvmonterin g	22	64	26	47	Ja			1 x 10 - 22	fp	5
32401	Kabelklämma MSMC	10-22 Set B	Skruvmonterin g	22	64	26	47	Nej			1 x 10 - 22	fp	5
32410	Kabelklämma MSMC	20-32 Set A	Skruvmonterin g	32	64	26	47	Ja			1 x 20 - 32	fp	5
32411	Kabelklämma MSMC	20-32 Set B	Skruvmonterin g	32	64	26	47	Nej			1 x 20 - 32	fp	5
32420	Kabelklämma MSMC	30-46 Set A	Skruvmonterin g	46	100	40	64.5	Ja	78.5 kA	8200 N	1 x 30 - 46	fp	5
32421	Kabelklämma MSMC	30-46 Set B	Skruvmonterin g	46	100	40	64.5	Nej	78.5 kA	8200 N	1 x 30 - 46	fp	5
32430	Kabelklämma MSMC	44-55 Set A	Skruvmonterin g	55	100	40	72.5	Ja	78.5 kA	8200 N	1 x 44 - 55	fp	5
32431	Kabelklämma MSMC	44-55 Set B	Skruvmonterin g	55	100	40	72.5	Nej	78.5 kA	8200 N	1 x 44 - 55	fp	5