

## Nättaggregat | CHROME II

DIN-monterade nättaggregat med dubbelisolering Klass 2 | Utgångsström 0.63A till 7.1A | Verkningsgrad upp till 92% | AC-Inspänning | Skruvanslutning

Artikel:	CHROME
Varumärke:	Delta Electronics
Ingångsspänning AC:	85-264V
Utgångsspänning DC:	5V   12V   24V   48V
Utgångsström	0.63A   1.25A   1.5A   1.92A   2A   2.4A   2.5A   3.83A   4.5A   7.1A
Effekt:	12W   15W   24W   36W   54W   60W   85.2W   92.16W   91.92W
Anslutning:	Skruvanslutning
Övrigt:	Dubbelisolerad NEC Klass 2



### Beskrivning

Nättaggregat / CHROME II, monteras på DIN-Profil. Med Klass II-dubbelisolering krävs ingen jordanslutning. Dess universal AC-ingångsspänningsområde och fulla effekt upp till 55°C gör att effekten inte minskar för hela inspänningsområdet. Med en verkningsgrad på upp till 92%, kan det installeras i kompakta skåp. Dess låga jordfelsström på mindre än 0,25 mA @ 264 Vac och överensstämmelse med övertonsström IEC/EN 61000-3-2, klass A, garanterar säkerhet och pålitlighet. Den är också säkerhetsgodkänd enligt IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 och UL 508.

- Verkningsgrad upp till 92%
- Klass II, dubbel isolering (ingen jordanslutning krävs)
- Universal AC-ingångsspänningsområde och full effekt upp till 55°C
- Effekten kommer inte att minska för hela inspänningsområdet
- Verkningsgrad > 86,0 % vid 115 Vac & 230 Vac
- Kan installeras i kompakta skåp
- Låg jordfelsström < 0,25 mA @ 264 Vac
- Överensstämmer med övertonsström IEC/EN 61000-3-2, klass A
- Säkerhetsgodkännande enligt IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 och UL 508



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Ingångsspänning AC	Utgångsspänning DC	Utgångsström	Effekt	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	PDF
DRC-05V015W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	5V	2.4A	12W	18	87,5	55	PDF
DRC-05V030W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	5V	3A	15W	35	87,5	55	PDF
DRC-12V015W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	12V	1.25A	15W	18	87,5	55	PDF
DRC-12V030W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	12V	2A	24W	35	87,5	55	PDF
DRC-12V060W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	12V	4.5A	54W	52,5	87,5	55	PDF
DRC-12V100W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	12V	7.1A	85.2W	70	87,5	55	PDF
DRC-24V015W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	24V	0.63A	15W	18	87,5	55	PDF
DRC-24V030W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	24V	1.5A	36W	35	87,5	55	PDF
DRC-24V060W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	24V	2.5A	60W	52,5	87,5	55	PDF
DRC-24V100W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	24V	3.83A	91.92W	70	87,5	55	PDF
DRC-48V060W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	48V	1.25A	60W	52,5	87,5	55	PDF
DRC-48V100W1RZ	Nätaggregat Chrome II	85-264V	48V	1.92A	92.16W	70	87,5	55	PDF