

## Kabelförskruvningar | EMC 4

EMC Kabelförskruvning | mässing | med rörlig fjäderkontakt | M12 - M63 | Klämradiet Ø3-53mm | IP68


Artikel:	Kabelförskruvningar   EMC 4
Varumärke:	Bimed
Material kabelgenomföring:	Mässing
Material Tätning runt kabel:	Kloropren CR
Material insats:	Polyamid PA6
Material kontaktfjäder:	Kopparlegering
Material O-ring mot kapsling:	NBR
Skyddsklass:	IP 69, IP 68 - 5 Bar, 30 min
Rating:	TYPE 4X
Brandklass:	V2 enligt UL94



### Beskrivning

Kabelförskruvningar EMC 4 / CBMEM är en högpresterande lösning för säker och effektiv kabelanslutning i krävande industriella miljöer. Denna specialdesignade EMC 4-skyddade kabelförskruvning erbjuder exceptionell prestanda och tillförlitlighet för dina kritiska applikationer. EMC 4 / CBMEM är speciellt utformad för användning i metallmaskiner och höljen där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är kritisk. Den erbjuder överlägsen prestanda i industrier som kräver pålitlig och säker kabelanslutning med EMC 4-skydd. Denna högkvalitativa kabelförskruvning kombinerar användarvänlighet med toppmodern teknik för att säkerställa optimal prestanda i dina EMC-applikationer. Välj EMC 4 / CBMEM för en tillförlitlig, effektiv och långvarig lösning för dina kabelanslutningsbehov.

- Vibrationssäker EMC-prestanda.
- Hög kontaktprestanda under vibrationer tack vare minskat avstånd mellan klämtätning och EMC-kontaktfingrar.
- Långvarig kontakt med kraftiga kontaktfjäder.
- Rörlig fjäderkontakt minskar risken för mantelskador.
- Öppna kontaktfingrarna när locket inte är åtdraget.
- Fri roterande och axiell rörelse av kabeln utan att skada kabelskärmen tack vare de öppna kontaktfingrarna.
- Lågt kontaktmotstånd tack vare stora kontaktytor.
- Enkel montering och demontering av kabel. Fjäder stängs och öppnas enligt locket fäste.
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för EMC-applikationer.
- UL- och VDE-certifierade tillsammans med olika andra godkännanden – se tekniska data för fullständiga detaljer
- Aktuella internationella godkännanden.



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Storlek	Kabeldiameter Min	Kabeldiameter Max	Skärmdiameter Min	Skärmdiameter Max	TL	Höjd H	Skyddsklass	Material	Enhet	St/tp
CBMEM-ES-M12T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M12x1.5	3	6.5	2	5	6	30	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E1-M16T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M16x1.5	5	10	3.5	5	6	35	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E2S-M20T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M20x1.5	6	12	4.5	10	6	33.5	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E2-M20T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M20x1.5	7.5	14	5.5	11.5	8	41.5	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E3-M25T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M25x1.5	10	18	7	14	8	45	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E4-M32T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M32x1.5	16	25	12	20	9	55	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E5-M40T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M40x1.5	22	32	18	27	9	62.5	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E6-M50T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M50x1.5	30	38	26	34	9	74	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E7-M63T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M63x1.5	34	44	30	40	14	60	IP68	Mässing	st	1
CBMEM-E7L-M63T	Kabelförskruvning EMC 4   BR	M63x1.5	37	53	33	49	10	75	IP68	Mässing	st	1