

Skyddsslang | AGT ECOLINE

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi / Kontruktion / Järnväg | PA6 | UL94 V2 medium

Artikel:	AGT ECOLINE
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 V2 medium
Temperatur:	-40°C till 105°C (150°C kort tid)
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator



Beskrivning

Skyddsslang / AGT ECOLINE är en flexibel slang med medeltjocka väggar i PA6, perfekt för både standardapplikationer och utomhusbruk. Denna innovativa slang erbjuder enastående skydd och mångsidighet för dina installationer.

AGT ECOLINE är det perfekta valet för dig som söker en hållbar och mångsidig skyddsslang. Med sin unika kombination av flexibilitet, hållbarhet och miljövänlighet är den idealisk för en mängd olika applikationer, från standardinstallationer till krävande utomhusmiljöer som solpanelinstallationer.

Välj Skyddsslang / AGT ECOLINE för pålitligt skydd och optimal prestanda i dina projekt. AGT har speciell patenterad profil * för ge ORJ-o-ringen en högre IP-klass.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	M/rulle
AGT-07N	Skydds slang AGT PA6	7	6.3	10	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-10N	Skydds slang AGT PA6	10	9.7	13	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-12N	Skydds slang AGT PA6	12	12.2	15.8	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-17N	Skydds slang AGT PA6	17	16.8	21.2	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-23N	Skydds slang AGT PA6	23	22.6	28.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-29N	Skydds slang AGT PA6	29	28.3	34.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-36N	Skydds slang AGT PA6	36	36.3	42.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-48N	Skydds slang AGT PA6	48	47.4	54.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
AGT-70N	Skydds slang AGT PA6	70	69.1	80.7	Polyamid 6	Svart	rulle	10
AGT-95N	Skydds slang AGT PA6	95	91.7	106	Polyamid 6	Svart	rulle	10