

Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPZ-CLICK

Multi-membran Snap-In | gängning M25 - M63 | IP65 - IP68

Artikel:	KEL-DPZ-CLICK
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter, Snap-in
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri



Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPZ-CLICK är konstruerade för att genomföra och tätka kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme. Den nya versionen av de beprövade kabelgenomföringarna KEL-DPZ snäpps in direkt i håltagningen, vilket reducerar monterings tiden markant. KEL-DPZ-CLICK är gängad och passar metrisk håltagning från M25 till M63.

Snäpp in:

För vägg tjocklek: 1 – 2.5 mm

Skyddsklass: IP65

Skrivas fast med hjälp av låsmutter:

För vägg tjocklek: max. 11 mm

Skyddsklass: IP66 / IP68

Monteringen av KEL-DPZ-CLICK med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet och tryck igenom kablarna.

KEL-DPZ-CLICK ger dragavlastning och Skyddsklass IP65 / IP66 / IP68.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

Fördelar:

- Snabbt montage
- Två olika monteringsalternativ: med skruv eller "snäpp-in"
- Hög kabeltäthet



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldia.	Ytter Diameter	Håltagning Metrisk	Låsmutter	Kabeldia. Intervall	Färg	Enhet	St/fp
44050	KEL-DPZ-CLICK 25 3	3	6.5	39	M25	52284	2 x 3.2-5.2 mm 1 x 3.2-6.5 mm	grå	st	10
44051	KEL-DPZ-CLICK 25 4	4	5.2	39	M25	52284	4 x 3.2-5.2 mm	grå	st	10
44052	KEL-DPZ-CLICK 32 4	4	12.5	44	M32	52285	3 x 3.2-6.5 mm 1 x 7.2-12.5 mm	grå	st	10
44053	KEL-DPZ-CLICK 32 4-2	4	9.5	44	M32	52285	4 x 5-9.5 mm	grå	st	10
44054	KEL-DPZ-CLICK 32 7	7	6.5	44	M32	52285	7 x 3.2-6.5 mm	grå	st	10
44055	KEL-DPZ-CLICK 40 8	8	10.2	52	M40	52286	4 x 3.2-6.5 mm 4 x 5-10.2 mm	grå	st	10
44056	KEL-DPZ-CLICK 50 8	8	12.5	62	M50	52287	5 x 5-10.2 mm 3 x 7.2-12.5 mm	grå	st	10
44057	KEL-DPZ-CLICK 50 10	10	22.2	62	M50	52287	7 x 3.2-6.5 mm 2 x 5-10.2 mm 1 x 16- 22.2 mm	grå	st	10
44058	KEL-DPZ-CLICK 50 12	12	10.2	62	M50	52287	4 x 3.2-6.5 mm 8 x 5-10.2 mm	grå	st	10
44059	KEL-DPZ-CLICK 50 19	19	6.5	62	M50	52287	19 x 3.2-6.5 mm	grå	st	10
44060	KEL-DPZ-CLICK 50 78	78	5	62	M50	52287	76 x 1.5-2.6 mm 2 x 2.5-5 mm	grå	st	10
44061	KEL-DPZ-CLICK 63 9	9	22.2	75	M63	52288	1 x 3.2-6.5 mm 3 x 5-10.2 mm 4 x 9- 16.2 mm 1 x 16- 22.2 mm	grå	st	10

Artikelnummer

44062	KEL-DPZ-CLICK 63 13	13	16.2	75	M63	52288	4 x 3.2-6.5 mm 4 x 5-10.2 mm 5 x 9- 16.2 mm	grå	st	10
44063	KEL-DPZ-CLICK 63 14	14	10.2	75	M63	52288	14 x 5-10.2 mm	grå	st	10
44064	KEL-DPZ-CLICK 63 35	35	6.5	75	M63	52288	35 x 3.2-6.5 mm	grå	st	10