

## Kabelförskruvningar | Snap-in Polyamid

Snapp-in förskruvning, utan gänga | Strl. 12 -40 | Klämradiet Ø3-28mm | RAL7035 | RAL7001 | RAL9005 | IP68



Artikel:	Kabelförskruvningar   Polyamid Snap-in
Varumärke:	Bimed
Material kabelgenomföring:	Polyamid PA6
Material Tätning runt kabel:	Kloropren CR
Skyddsklass:	IP68 - 5 Bar - 30 min, IP66
Rating:	4X
Brandklass:	V2 enligt UL94
Driftstemperatur:	Permanent -20 °C to +100 °C
Färg	RAL7035   RAL7001   RAL9005
Kabeltyp:	Icke-bepansrade



### Beskrivning

Upptäck den ultimata lösningen för dina industriella kabelhanteringsbehov med Kabelförskruvningar Polyamid Snap-in. Denna innovativa kabelförskruvning kombinerar enkel installation med pålitlig prestanda för att möta krävande industriella standardapplikationer. Snap-in erbjuder en perfekt balans mellan användarvänlighet och industriell hållbarhet. Med sin innovativa design och robusta konstruktion är denna kabelförskruvning det idealiska valet för professionella som kräver tillförlitliga och effektiva lösningar för kabelhantering i krävande miljöer.

- Utformad för installation i trånga utrymmen eller områden med begränsad åtkomst bakifrån (låsmutternsida).
- Ger upp till 70 % tidsbesparing jämfört med konventionella kabelgenomföringar vid montering.
- Garanterar en säker anslutning utan risk för lossning under vibrationer eller förlust av låsmuttern.
- Kräver ingen låsmutter för installation.
- Lämplig för väggjocklekar från 0,5 mm till 4,0 mm.
- Avsedd för både inomhus- och utomhusbruk i industriella miljöer.
- Utformad för användning med icke-arterade kablar i enlighet med standarderna EN 62444 och UL514B.
- Ger högt skydd mot damm, fukt och vattenintrång.
- Erbjuder hög draghållfasthet och pålitlig dragavlastning.
- Har ett brett kabelklämråde för mångsidiga tillämpningar.
- Kompatibel med olika tätningsinsatser (flerhåls-, dubbeltättnings- och plattkabelinsatser).
- Tillverkad av halogenfritt polyamidmaterial.



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Benämning 2	Storlek	Kabeldiameter Min	Kabeldiameter Max	Snap Längd SL	Håltagning Min	Håltagning Max	Höjd H	Skyddsklass	Färg	Enhet	St/fp
CBMOS-1S-DS	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	12	3	6.5	9	12.2	12.4	38.1	IP68	RAL7035	st	1
CBMOS-0S-DS	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	12	3	6.5	9	12.2	12.4	38.1	IP68	RAL7001	st	1
CBMOS-2S-DS	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	12	3	6.5	9	12.2	12.4	38.1	IP68	RAL9005	st	1
CBMOS-DS-11	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	16	3	10	9	16.2	16.4	44.5	IP68	RAL7035	st	1
CBMOS-DS-01	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	16	3	10	10	16.2	16.4	44.5	IP68	RAL7001	st	1
CBMOS-DS-21	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	16	3	10	10	16.2	16.4	44.5	IP68	RAL9005	st	1
CBMOS-EU-DS-12	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	20	3	13	9	20.2	20.4	43.5	IP68	RAL7035	st	1
CBMOS-EU-DS-02	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	20	3	13	9	20.2	20.4	43.5	IP68	RAL7001	st	1
CBMOS-EU-DS-22	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	20	3	13	9	20.2	20.4	43.5	IP68	RAL9005	st	1

## Artikelnummer

CBMOS-EU-DS-13	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	25	8	17	9	25.2	25.4	45.5	IP68	RAL7035	st	1
CBMOS-EU-DS-03	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	25	8	17	9	25.2	25.4	45.5	IP68	RAL7001	st	1
CBMOS-EU-DS-23	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	25	8	17	9	25.2	25.4	45.5	IP68	RAL9005	st	1
CBMOS-EU-DS-14	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	32	11	21	9	32.2	32.4	51.5	IP68	RAL7035	st	1
CBMOS-EU-DS-04	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	32	11	21	9	32.2	32.4	51.5	IP68	RAL7001	st	1
CBMOS-EU-DS-24	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	32	11	21	9	32.2	32.4	51.5	IP68	RAL9005	st	1
CBMOS-EU-DS-15	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	40	16	28	13.2	40.2	40.4	58	IP68	RAL7035	st	1
CBMOS-EU-DS-05	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	40	16	28	13.2	40.2	40.4	58	IP68	RAL7001	st	1
CBMOS-EU-DS-25	Kabelförskruvning Snap-in   PA	Dubbeltätning	40	16	28	13.2	40.2	40.4	58	IP68	RAL9005	st	1