

Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPR

Multi-membran | hög kabeldensitet | Upp till IP65

Artikel:	KEL-DPR
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polypropylen
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Halogenfri, Silikonfri



Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPR är baserad på den beprövade KEL-DP 24, men har en integrerad förstärkningsram av polypropylen. Med KEL-DPR 24 kan upp till 48 kablar från 1 till 16,1 mm föras in i de minsta utrymmen och tätas i enlighet med IP65. KEL-DPR 24-kabelingången passar standard-håltagning för 24-stifts kontakter.

Elektriska och pneumatiska ledningar kan monteras på några sekunder. Motsvarande membran är perforerat och kablarna trycks enkelt igenom. Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPR tillåter också att kablarna dras genom baksidan av plattan.

- Perforerade membran kan tätas med ST-B pluggar
- En version med M4-gängade bussningar finns som tillval för skruvmontering från skåpets insida

Fördelar:

- Dragavlastning på grund av förstärkt membran
- Tätning enligt IP65
- Mycket snabb installation
- Mycket hög kabeltäthet
- Kablar kan dras igenom från båda sidor
- Lämplig för standardiserade utskärningar
- Finns som tillval med M4 gängade bussningar
- Visuellt tilltalande design



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldia.	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Håltagning	Kabeldia. Intervall	Enhet	St/tp
46500	KEL-DPR 24 12	12	15	147	58	10.6	112 x 36	12 x 1-15 mm	st	10
46501	KEL-DPR 24 17	17	12.6	147	58	10.6	112 x 36	5 x 1-10.5 mm 12 x 1-12.6 mm	st	10
46502	KEL-DPR 24 25	25	12.1	147	58	10.6	112 x 36	18 x 1-6.5 mm 7 x 1-12.1 mm	st	10
46503	KEL-DPR 24 26	26	16.1	147	58	10.6	112 x 36	16 x 1-6.5 mm 4 x 1-12.1 mm 4 x 1-16.1 mm	st	10
46504	KEL-DPR 24 48	48	6.5	147	58	10.6	112 x 36	48 x 1-6.5 mm	st	10