

## Nättaggregat | CliQ M

DIN-monterade nättaggregat med marina certifieringar | Utgångsström 3.4 till 40A | Verkningsgrad upp till 95.5% | AC-Inspänning | Skruvanslutning

Artikel:	CliQ M
Varumärke:	Delta Electronics
Ingångsspänning AC:	85-276V   3 x 320-575V (3-Fas)   2 x 380-575V (2-Fas)
Utgångsspänning DC:	24V
Utgångsström	3.4A   5A   10A   20A   40A
Effekt:	81.6W   120W   240W   480W   960W
Anslutning:	Skruvanslutning
Övrigt:	Marina Certifikat - DNV & ABS



### Beskrivning

Nättaggregat/ CliQ M, monteras på DIN-Profil. Med sitt universella AC-ingångsspänningsområde kan det användas överallt. Det högeffektta korrosionsbeständiga aluminiumhöljet garanterar långvarig hållbarhet. Power Boost-funktionen ger en ökning på 150 % i upp till 7 sekunder, medan Advanced Power Boost (APB) ger extra kraft när det behövs som mest. Med DNV GL- och ABS-godkännanden är det även lämpligt för maritima applikationer. Dessutom klarar det extremt låga temperaturer ner till -40°C och har en inbyggd DC OK-kontakt samt LED-indikator för enkel övervakning. Alla dessa funktioner gör att nättaggregatet CliQ M är ett pålitligt och certifierat val för dina behov.

- Verkningsgrad upp till 95.5%
- Universal AC-ingångsspänningsområde
- Hög effekttäthet i korrosionsbeständigt aluminiumhölje
- Power Boost på 150 % upp till 7 sekunder
- Advanced Power Boost (APB)
- DNV GL och ABS godkännanden för maritima applikationer
- Extremt låg temperatur kallstart vid -40°C
- Inbyggd DC OK-kontakt och LED-indikator för DC OK/ Överbelastning
- Konform beläggning på PCBA för att skydda mot vanligt damm och kemiska föroreningar
- Certifierad enligt IEC/EN/UL 62368-1



Artikelnummer

Ingen produkt hittades.