

Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPU

Multi-membran | robust, stark dragavlastning | IP66 - IP68 | UL Type 12/4X*

Artikel:	KEL-DPU
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ:	UL Type 12, UL Type 4X*
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polypropylen
Monteringstyp:	Skruvmontering, Snap-in
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri



Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta / KEL-DPU är konstruerade för att dirigera och täta kablar utan kontaktdon (från 3,2 mm till 20,5 mm i diameter) i begränsat utrymme med IP65 / IP66 / upp till UL typ 4X* betyg.

KEL-DPU kännetecknas särskilt av sin fasta robusta ram och den ökade dragavlastningen.


KEL-DPU 24 matcher exakt håltagningsmått för 24-stifts standard industrikontakter.

Monteringen av Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPU med kablar eller pneumatiska slangar kan göras snabbt och enkelt. Helt enkelt genom att göra ett litet hål i det tunna membranet och sedan skjuta kablarna genom.

- ST-B Pluggar kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.
- *4X endast för inomhusbruk

Fördelar:

- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Snabb och enkel montering
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar



Artikelnummer

Läs mer på icotek